SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

SYNOLOGY VISUALSTATION VS600HD

Naziv:	SYNOLOGY VISUALSTATION VS600HD
Slika:	
Šifra:	#BM3306861767067610968
Barkod:	4711174725168
Proizvođač:	SYNOLOGY

Detalji

Kategorija:	NAS
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	11,944.00 RSD *WEB CENA 13,138.40 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Spefikacija	**Procesor**Model procesora AMD Ryzen V1500BKoličina CPU-a 1Jezgro procesora 4Arhitektura procesora 64-bitniFrekvencija procesora 2,2 GHzMehanizam za hardversko šifriranje da **Memorija**Sistemska memorija 4 GB DDR4 ECC SODIMMMemorijski modul je unaprijed instaliran 4 GB (4 GB x 1)Ukupan broj memorijskih slotova 2Maksimalni kapacitet memorije 32 GB (16 GB x 2)BeleškeSynology zadržava pravo zamjene memorijskih modula istom ili višom frekvencijom na osnovu životnog ciklusa proizvoda dobavljača. Budite uvjereni da su kompatibilnost i stabilnost strogo provjerene istim mjerilom kako bi se osigurale identične performanse.Molimo odaberite Synology memorijske module za optimalnu kompatibilnost i pouzdanost. Synology neće pružiti potpunu garanciju za proizvod ili tehničku podršku ako se za proširenje memorije koriste memorijski moduli koji nisu Synologyjevi.Za konfiguracije memorije s više modula, svi moduli moraju biti identični i imati isti broj modela. Proverite priručnik za proizvod vašeg Synology proizvoda za preporučene konfiguracije memorije.**Skladištenje**Ležišta za diskove 12Maksimalan broj mjesta za diskove s jedinicom za proširenje 24 (DX1222 x 1)Tip diska (Pogledajte sve podržane diskove) 3,5" SATA tvrdi disk2,5" SATA tvrdi disk2,5" SATA SSDDisk koji se može mijenjati tokom rada* da Beleške Synology garantuje punu funkcionalnost, pouzdanost i performanse samo za Synology diskove navedene na listi kompatibilnosti . Korištenje neprovjerenih komponenti može ograničiti određene funkcionalnosti i rezultirati gubitkom podataka i nestabilnošću sistema.**Spoljnji portovi**RJ-45 1GbE LAN priključak 4USB 3.2 Gen 1 port 2Port za proširenje 1Tip porta za proširenje Mini-SAS HDBilješke MTU vrijednost 1GbE LAN porta ima ograničenje od 1500.**PCIe**PCIe proširenje 1 x Gen3 x8 slot (x4 veza)**Izgled**Veličina (Visina x Širina x Dubina) 270 mm x 300 mm x 340 mmTežina 9,5 kg**Ostalo**Ventilator sistema 120 mm x 120 mm x 2 komRežim brzine ventilatora Režim pune brzineHlađenjeTihi način radaJednostavna zamena sistemskog ventilatora daOporavak energije daNivo buke* 25 dB(A)Planirano uključivanje/isključivanje daBuđenje putem LAN/WAN mreže daNapajanje / adapter 550 vatiUlazni napon izmenične struje 100V do 240V ACFrekvencija napajanja 50/60 Hz, jednofazniPotrošnja energije* 73,11 vati (pristup)32,12 vati (hibernacija tvrdog diska)Britanska termalna jedinica 249,63 BTU/h (pristup)109,67 BTU/h (hibernacija tvrdog diska)BeleškePotrošnja energije se mjeri kada je računar potpuno napunjen Western Digital 1TB WD10EFRX tvrdim diskom/diskovima.Okruženje za testiranje nivoa buke: Potpuno opremljeno Seagate 2TB ST2000VN000 tvrdim diskom/diskovima u stanju mirovanja. Dva GRAS mikrofona tipa 40AE, svaki postavljen na udaljenosti od 1 metra od Synology NAS-a sprijeda i straga. Pozadinska buka: 16,49-17,51 dB(A); Temperatura: 24,25-25,75˚C; Vlažnost: 58,2-61,8%**Temperatura**Radna temperatura 0°C do 40°C (32°F do 104°F)Temperatura skladištenja -20°C do 60°C (-5°F do 140°F)Radna vlažnost 8% do 80% relativne vlažnostiVlažnost pri skladištenju 5% do 95% relativne vlažnosti**Certifikacija**FCCCEBSMIVCCIRCMUKCAEACCCCKansas CityBISUL**Okolina**U skladu sa RoHS direktivom**Sadržaj pakovanja**Glavna jedinica x 1Paket dodatne opreme x 1Kabl za napajanje izmjeničnom strujom x 1RJ-45 LAN kabel x 2Vodič za brzu instalaciju x 1**Dodatna oprema**DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-4G / D4ES02-8G / D4ES01-16GJedinice za proširenje: DX1222Enterprise serija 3,5" SATA HDD: HAT5300 serijaPlus serija 3,5" SATA HDD: HAT3300 serija2,5-inčni SATA SSD Enterprise serije: SAT5200 serijaKombinovana M.2 SSD i 10GbE adapter kartica: E10M20-T1M.2 SSD adapterska kartica: M2D2025GbE mrežna kartica: E25G30-F210GbE mrežna kartica: E10G30-F2 / E10G30-T2 / E10G18-T1