SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

## SVIČ 10/100/1000 24-PORT CUDY GS1024E RACKMOUNT LIGHT MANAGED

| | |
|---|---|
| Naziv: | SVIČ 10/100/1000 24-PORT CUDY GS1024E RACKMOUNT LIGHT MANAGED |
| Slika: | |
| Šifra: | #BM2726851769745915221 |
| Barkod: | 6971690794040 |
| Proizvođač: | CUDY |

## Detalji

| | |
|---|---|
| Kategorija: | SVIČEVI |
| Oznake: | Proveri dostupnost |
| Atributi: | |

## Cena

| | |
|---|---|
| Cena sa PDV: | 9,990.00 RSD *WEB CENA<br>10,989.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje |

## Ostalo

Opis:

| | |
|---|---|
| Model | GS1024E 1.0 |
| Gigabit RJ45 portovi | 24 |
| Zaštićeni RJ45 portovi | Da |
| Extend Mode portovi | #1~#22 |
| VLAN Mode portovi | #1~#22 |
| LED indikatori | Power, Speed/Link/Act svakog porta |
| Priključci za napajanje | AC ulaz |
| Fizički tasteri | Managed/VLAN/Extend/Reset DIP Switch |
| Brzina prenosa i udaljenost | Cat. 3+: 100 m @ 10 MbpsCat. 5+: 100 m @ 100 MbpsCat. 5e+: 100 m<br><br>@ 1 GbpsCat. 5e+: 250 m @ 10 MbpsCat. 6+: 150 m @ 1 Gbps |

| | |
|---|---|
| Napomena o udaljenosti | 250 m prenos je moguć na Extend Mode portovima kada je Extend Mode aktiviran. U Managed modu, 250 m prenos je moguć pri brzini 10 Mbps podešenoj u softveru |
| MAC Address tabela | 8192 |
| Maksimalni kapacitet switchinga | 48 Gbps |
| Maksimalna brzina prosleđivanja | 35.712 Mpps |
| Jumbo Frame | 15 KB |
| Packet buffer | 4 Mbit |
| Basic Power Saving | Da |
| Način napajanja | AC |
| Ulaz napajanja | 90–260V~, 50/60Hz |
| Maksimalna potrošnja | 11 W |
| Potrošnja u praznom hodu | 6.8 W |
| Podržani 802.3 protokoli | 802.3x Flow Control, 802.3i 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T, 802.3az Power Saving |
| Podržani 802.1 protokoli | 802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1p LAN Layer 2 QoS/CoS, 802.1q VLAN Bridge, 802.1ab LLDP/LLDP-MED |
| Upravljanje portovima | Port On/Off, Port Negotiation Speed, Port Trunk (Static Aggregation), Port Mirror, Data Rate Limit, Jumbo Frame Settings, Storm Control, Traffic Monitor, MAC Address Management, EEE (802.3az) |
| Port Mirror sesije | 4 |
| Port Trunk grupe | 4 |
| Maks portova po Trunk grupi | 8 |
| L2 funkcije | IGMP Snooping, Loop Prevention, DHCP Snooping, STP/RSTP, LLDP konfiguracija i susedi, MTU VLAN, Port-Based VLAN, 802.1Q VLAN, Voice VLAN, DSCP QoS, 802.1p QoS, Port-Based QoS |
| Zemljenje | Three-Prong Plug, Grounding Point |
| EMS zaštita | IEC/EN 61000-4-2 Level 3 ESD: Kontakt 6kV, Vazduh 8kVIEC/EN 61000-4-5 Level 4 Surge: Power DM 2kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV |

| | |
|---|---|
| Radna temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Temperatura skladištenja | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Radna vlažnost | 10% ~ 90% bez kondenzacije |
| Vlažnost pri skladištenju | 5% ~ 90% bez kondenzacije |
| Kontrola i sistem | Config Web Page, SNMP V1/V2, Lokalno nadograđivanje firmware-a, Backup & Restore, Dijagnostika: Cable Status/Length, Ping |
| Jezici | Engleski, Bengali, Nemački, Španski, Francuski, Portugalski, Ruski, Arapski, Indonezijski, Hindi, Urdu, Tradicionalni i Simplifikovani kineski |
| Dimenzije | 440 × 180 × 44 mm |
| Težina | 1690 g |
| Materijal kućišta | Metal |
| Instalacija | Desktop, Rackmount putem nosača |
| Sadržaj pakovanja | GS1024E, Power Cord, Installation Guide, Mounting Kit |