

**SVIČ 10/100/1000 10-PORT CUDY GS1010P/ 8 POE+ SA 2 GIGABIT UPLINK PORTA 120W**

Naziv: SVIČ 10/100/1000 10-PORT CUDY GS1010P/ 8 POE+ SA 2 GIGABIT UPLINK PORTA 120W

Slika:



Šifra: #BM2726851769745943669

Barkod: 6971690793029

Proizvođač: CUDY

**Detalji**

Kategorija: SVIČEVI

Oznake:

Atributi:

**Cena**Cena sa PDV: 4,690.00 RSD \*WEB CENA  
5,159.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Model                         | GS1010P 3.0  |
| Gigabit RJ45 portovi          | 10   |
| Gigabit RJ45 PoE portovi      | #1~#8  |
| Maksimalna snaga po PoE portu | 30 W   |
| Napomena za PoE portove       | PoE portovi su u skladu sa IEEE 802.3at/af standardima   |
| Prioritet PoE                 | Inteligentno upravljanje snagom: automatski prekida poslednje napajano uređaje kada snaga premaši budžet |
| Zaštićeni RJ45 port           | Da   |
| Extend Mode portovi           | #1~#8  |
| VLAN Mode portovi             | #1~#8  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| LED indikatori                   | NapajanjeLink/ACT za svaki Ethernet portStatus maksimalnog PoE  |
| Priključak za napajanje          | AC Inlet  |
| Fizički tasteri                  | Extend On/OffVLAN On/OffPoE Watchdog On/Off   |
| Napomena za tastere              | PoE Watchdog pokušava restartovanje priključenih klijenata koji su neaktivni 5 minuta. Ne uključivati za klijente sa online auto-upgrade funkcijom  |
| Brzina i domet (bakarnim kablom) | Cat. 3 ili bolji kabl: 100 m na 10 MbpsCat. 5 ili bolji kabl: 100 m na 100 MbpsCat. 5e ili bolji kabl: 100 m na GigabitCat. 5e ili bolji kabl: 250 m na 10 Mbps (samo na Extend Mode portovima) |
| MAC tabela                       | 2048  |
| Maksimalni kapacitet preklapanja | 20 Gbps   |
| Maksimalna brzina prosleđivanja  | 14.88 Mpps  |
| Jumbo Frame                      | 9 KB  |
| Bafer paketa                     | 1 Mbit  |
| Način napajanja                  | AC  |
| Ulaz za napajanje                | 100-240V~, 50/60Hz  |
| Snaga napajanja                  | 120 W   |
| Maksimalna potrošnja bez PoE     | 10 W  |
| Podržani IEEE 802.3 protokoli    | 802.3i 10BASE-T802.3u 100BASE-TX802.3ab 1000BASE-T802.3x Flow Control802.3af PoE802.3at PoE   |
| PoE upravljanje                  | Inteligentno upravljanje snagom   |
| Način uzemljenja                 | Trokontni utikač  |
| EMS zaštita                      | IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt 6 kV; Vazduh 8 kVIEC/EN 61000-4-5, nivo 4 Surge: Power: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV  |
| Radna temperatura                | 0 °C ~ 40 °C  |
| Temperatura skladištenja         | -40 °C ~ 70 °C  |
| Radna vlažnost                   | 10% ~ 90% (bez kondenzacije)  |
| Vlažnost pri skladištenju        | 10% ~ 95% (bez kondenzacije)  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Dimenzije         | 200 × 118 × 44 mm   |
| Težina proizvoda  | 663.3 g   |
| Materijal kućišta | Metal   |
| Način instalacije | Na stoluMontaža u rack putem nosača (nosači nisu uključeni) |
| Sadržaj pakovanja | GS1010PKabl za napajanjeUputstvo za instalaciju             |