

SVIČ 10/100/1000 16-PORT CUDY GS1016E LIGHT MANAGED

Naziv: SVIČ 10/100/1000 16-PORT CUDY GS1016E LIGHT MANAGED

Slika:



Šifra: #BM2726851769745947179

Barkod: 6971690794033

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 6,890.00 RSD *WEB CENA
7,579.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:	Model	GS1016E 1.0
	Gigabit RJ45 portovi	16
	Zaštićeni RJ45 portovi	Da
	Extend Mode portovi	#1~#14 u Extend modu, konfigurabilni u Managed modu
	VLAN Mode portovi	#1~#14 u VLAN modu, konfigurabilni u Managed modu za 802.1Q/MTU/Voice/Port-Based VLAN
	LED indikatori	Power, Speed/Link/Act svakog porta
	Priključci za napajanje	AC ulaz
	Fizički tasteri	Managed/VLAN/Extend/Reset DIP Switch
	Brzina prenosa i	Cat. 3+: 100 m @ 10 Mbps Cat. 5+: 100 m @ 100 Mbps Cat. 5e+: 100 m @ 1 Gbps Cat. 5e+: 250 m @ 10

udaljenost	MbpsCat. 6+: 150 m @ 1 Gbps
Napomena o udaljenosti	250 m prenos je moguć na Extend Mode portovima kada je Extend Mode aktiviran. U Managed modu, 250 m prenos je moguć pri brzini 10 Mbps podešenoj u softveru
MAC Address tabela	8192
Maksimalni kapacitet switchinga	32 Gbps
Maksimalna brzina prosleđivanja	23.808 Mpps
Jumbo Frame	15 KB
Packet buffer	4 Mbit
Basic Power Saving	Da
Način napajanja	AC
Ulaz napajanja	90-260V~, 50/60Hz
Maksimalna potrošnja	7.8 W
Potrošnja u praznom hodu	4.5 W
Podržani 802.3 protokoli	802.3x Flow Control, 802.3i 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T, 802.3az Power Saving
Podržani 802.1 protokoli	802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1p LAN Layer 2 QoS/CoS, 802.1q VLAN Bridge, 802.1ab LLDP/LLDP-MED
Upravljanje portovima	Port On/Off, Port Negotiation Speed, Port Trunk (Static Aggregation), Port Mirror, Data Rate Limit, Jumbo Frame Settings, Storm Control, Traffic Monitor, MAC Address Management, EEE (802.3az)
Port Mirror sesije	4
Port Trunk grupe	4
Maks portova po Trunk grupi	8
L2 funkcije	IGMP Snooping, Loop Prevention, DHCP Snooping, STP/RSTP, LLDP konfiguracija i susedi, MTU VLAN, Port-Based VLAN, 802.1Q VLAN, Voice VLAN, DSCP QoS, 802.1p QoS, Port-Based QoS
Zemljenjeje	Three-Prong Plug, Grounding Point
EMS zaštita	IEC/EN 61000-4-2 Level 3 ESD: Kontakt 6kV, Vazduh 8kVIEC/EN 61000-4-5 Level 4 Surge: Power DM

	2kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV
Radna temperatura	0 °C ~ 40 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C ~ 70 °C
Radna vlažnost	10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost pri skladištenju	5% ~ 90% bez kondenzacije
Kontrola i sistem	Config Web Page, SNMP V1/V2, Lokalno nadograđivanje firmware-a, Backup & Restore, Dijagnostika: Cable Status/Length, Ping
Jezici	Engleski, Bengali, Nemački, Španski, Francuski, Portugalski, Ruski, Arapski, Indonezijski, Hindi, Urdu, Tradicionalni i Simplifikovani kineski
Dimenzije	200 × 118 × 44 mm
Težina	625.5 g
Materijal kućišta	Metal
Instalacija	Desktop, Rackmount putem nosača
Sadržaj pakovanja	GS1016E, Power Cord, Installation Guide, Mounting Kit