

IMOU KAMERA IPC-T22EP-C IP WIFI 2MP EYEBALL KAMERA IMOU IC 30M, 2.8MM, MIKROFON, PLASTIKA

Naziv:

IMOU KAMERA IPC-T22EP-C IP WIFI 2MP EYEBALL
KAMERA IMOU IC 30M, 2.8MM, MIKROFON, PLASTIKA

Slika:



Šifra:

#BM8329941770697752752

Barkod:

6976391039179

Proizvođač:

IMOU

Detalji

Kategorija:

KAMERE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV:

5,197.83 RSD *WEB CENA
5,717.61 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

IP WiFi 2MP Eyeball IC kamera 1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje Efektivni broj piksela 1920 x 1080 Fiksni objektiv 2.8mm (Vidni ugao: 92° horizontalno) Opciono: 3.6mm (Vidni ugao 78°) 16x Digitalni zum H.265/H.264 video kompresija, do 25/30 fps u svim rezolucijama IC dometa 30m Inkorporiran mikrofoni Detekcija pokreta, detekcija ljudi RJ-45 (1x100 Base-T) mrežni port WiFi: IEEE802.11b/g/n, Dual antena Interoperabilnost - ONVIF Podržava skladištenje na NVR, Cloud, MicroSD slot do 256GB ImouLife aplikacija za iOS, Android i Windows Montaža na zid, plafon ili portalno Unutrašnja montaža Kućište od plastike Radna temperatura -20°C ~ +50°C Dimenzije ? 109.9mm x 81.3mm, masa 200g Napajanje 12V0.5AU kompletu sa montažnim priborom i adapterom za napajanje CE i FCC sertifikovana Specifikacije Imou IPC-T22EP-CK Kategorija IP Kamere Brend Imou kod Tip kućišta Eyeball Kamera Maksimalna rezolucija 2 Megapiksela Senzor slike 1/2.8 inča CMOS Sistem skeniranja Progresivni Efektivni broj piksela 1920 x 1080 Tip osvetljenja IC LED Domet IC iluminatora 30m Domet belih LED iluminatora /Opseg rotacije Full-color Da Objektiv Tip objektiva Fiksni Žižna daljina 3.6 mm Vidni ugao 78° Video Kompresija H.265/H.264 Frame rate @ rezolucija Do 25/30fps @ 4MP Detekcija pokreta Da Detekcija promene nivoa zvuka /Detekcija ljudi Da Detekcija životinja Ne Detekcija vozila Ne Smart tracking - pametno praćenje /Maskiranje /Mreža Mrežni port RJ-45 100Mbps Wi-fi Da Wi-fi tip (IEEE802.11b/g/n) Wi-fi domet 4G Skladištenje Podržava skladištenje na NVR, Cloud, Micro SD slot do 256GB ImouLife App za iOS, Android i Windows Interoperabilnost ONVIF Interfejs Audio Da Audio interfejs Inkorporiran mikrofoni Alarm /Alarm interfejs /Reset dugme Ne Sertifikacije Sertifikacije CE i FCC Napajanje DC12V Potrošnja Okruženje Uslovi rada -20°C ~ +50°C Stepen zaštite /Konstrukcija Kućište Plastika Vrsta montaže Unutra Montaža Zid, plafon ili portalno Dimenzije ? 109.9mm x 81.3mm Težina neto 200g