

**LAN MK PCI-E TP-LINK ARCHER T4E WIRELESS AC1200 DUAL BAND**

Naziv: LAN MK PCI-E TP-LINK ARCHER T4E WIRELESS AC1200 DUAL BAND



Šifra: #BM4366881771906136246

Barkod: 8885020628517

Proizvođač: TP-LINK

**Detalji**

Kategorija: MREŽNE KARTICE

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi: INTERFEJS: PCI-E

**Cena**

Cena sa PDV: 4,102.00 RSD \*WEB CENA  
4,512.20 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

### Opis:

Interfejs PCI Ekpress  
Dimenzije (Š k D k V) 4,8 k 4,5 k 0,85 in (120,8\*115,2\*21,5 mm)  
Antene tipa 2 Dvopojasni odvojive antene  
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE  
Bežični standardi IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz  
IEEE 802.11n/g/b 2,4 GHz  
Brzina signala 5 GHz  
11ac: do 867 Mbps (dinamički)  
11n: do 300 Mbps (dinamički)  
11a: Do 54 Mbps (dinamički)  
2,4 GHz  
11n: do 300 Mbps (dinamički)  
11g: do 54 Mbps (dinamički)  
11b: do 11 Mbps (dinamički)  
Osetljivost prijema 5 GHz:  
11ac HT80: -59,5 dBm  
11ac HT40: -63 dBm  
11ac HT20: -68 dBm  
11n HT40: -70 dBm  
11n HT20: -73 dBm  
11a 54Mbps: -76 dBm  
11a 6Mbps: -92 dBm  
2,4 GHz:  
11n HT40: -67,5 dBm  
11n HT20: -70 dBm  
11g 54Mbps: -72 dBm  
11b 11Mbps: -86,5 dBm  
Snaga prenosa 5 GHz: 24 dBm (FCC) / 23 dBm (CE) (EIRP)  
2,4 GHz: 25 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)  
Bežični režimi Infrastrukturni režim  
Podrška za bežičnu bezbednost 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1k  
Tehnologija modulacije DBPSK, DKPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM  
DRUGI  
Sertifikacija CE, FCC, RoHS  
Sadržaj pakovanja AC1200 bežični dvopojasni PCI Ekpress adapter Archer T4E  
Niskopofilni nosač  
Vodič za brzu instalaciju  
CD sa resursima  
Sistemski zahtevi Vindovs 11/10/8.1/8/7/KSP (32/64bit)  
Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F)  
Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)  
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije  
Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [Mrežna kartica PCIE TP-Link Archer T4E wireless AC1200 dual band](#)