SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

KAMERA TENDA RP7 4MP/QHD/360NIGHT VISION/MICROSD SLOT/SMART TRACKING

Naziv:	KAMERA TENDA RP7 4MP/QHD/360NIGHT VISION/MICROSD SLOT/SMART TRACKING
Slika:	
Šifra:	#BM349941772251340846
Barkod:	6932849438635
Proizvođač:	TENDA

Detalji

Kategorija:	KAMERE
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	3,512.00 RSD *WEB CENA 3,863.20 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Kamera	Senzor slike	1/3" Progressive Scan CMOS senzor
	Dan/Noć	ICR tip
Objektiv	Žižna daljina	4 mm
	Otvor blende	F2.0
	Ugao gledanja (FOV)	Horizontalno: 83.3°, Vertikalno: 51.3°, Dijagonalno: 90.6°
Osvetljenje	Dodatno osvetljenje	2 IR diode
	Domet dodatnog osvetljenja	Do 10 m (u zavisnosti od okruženja)
	IR talasna dužina	850 nm
	Režim noćnog vida	Crno-beli režim
Video	Format video kompresije	H.265, H.264

	Rezolucija glavnog toka	2880 × 1620, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720
	Rezolucija pomoćnog toka	640 × 360, 352 × 288, 320 × 240
	Broj frejmova	1–30 fps (podrazumevano 20 fps)
	Bit rate	512 kbps – 4096 kbps
	Kontrola protoka	CBR, VBR
Audio	Format audio kompresije	G.711A, G.711U, AAC
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz
	Audio komunikacija	Dvosmerni audio, poziv jednim dodirom
Slika	Poboljšanje slike	DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
	Privatne zone	4 zone
Mreža	Ethernet port	1 × RJ45, 10/100 Mbps auto-negotiation
	ONVIF	Podržano
	Protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP
	Klijent aplikacija	TDSEE (mobilni telefon), TDSEE STUDIO (PC)
	Web pregledač	Chrome, Edge, Opera
Pan & Tilt	Opseg horizontalnog pomeranja	0°–355°
	Opseg vertikalnog pomeranja	-65°–90°
	Predefinisane pozicije	6
	Patrola	Panoramska patrola, patrola po presetima
Wi-Fi	Antena	Interna antena
	Bežični standard	IEEE 802.11 b/g/n/ax
	Brzina prenosa	Do 287 Mbps
	Širina kanala	20/40 MHz
	Modulacija	DSSS/OFDM/OFDMA
	Frekventni opseg	2.4 GHz: 2412–2472 MHz (CH1–CH13)

	Izlazna snaga	2.4 GHz: <0.1 W (EIRP)
	Bezbednost	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Alarm	Pametna detekcija	Detekcija pokreta, sabotaže, osobe, plača
	Pametne radnje	Zvučni i svetlosni alarm, praćenje osobe
	DIY audio	3 prilagođena audio zapisa
Interfejs	Audio ulaz	Ugrađen mikrofon, podesiva jačina
	Audio izlaz	Ugrađen zvučnik, 73 dBA (alarm na 1 m), podesiva jačina
	Skladištenje	Ugrađen slot za Micro SD karticu, do 512 GB
	Reset dugme	Podržano
	LED indikator	Dvobojni (crvena i plava)
Opšte	Napajanje	5 V 1 A, Type-C priključak
	Materijal	Plastika
	Pametna integracija	Amazon Alexa
	Dimenzije proizvoda	103 × 88 × 88 mm
	Dimenzije pakovanja	100 × 100 × 165 mm
	Težina proizvoda	200 g
	Težina sa pakovanjem	370 g
	Način montaže	Postavljanje na sto, plafonska montaža
	Sertifikati	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
	Radna temperatura	-10°C do 45°C
	Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C
	Radna vlažnost	10% – 95% RH (bez kondenzacije)
	Vlažnost skladištenja	3% – 95% RH (bez kondenzacije)
Sadržaj pakovanja		Kamera, adapter za napajanje (kabl 1.5 m), šablon za montažu, nosač, set montažnog pribora, kratko uputstvo za

		instalaciju