

KLIMA UREĐAJ INVERTOLUX INVERTER A++ ILX-12IBS-W 12000 BTU

Naziv: KLIMA UREĐAJ INVERTOLUX INVERTER A++ ILX-12IBS-W 12000 BTU

Slika:



Šifra: #BM136011191772769995436

Barkod: 8605054711524

Proizvođač: INVERTOLUX

Detalji

Kategorija: KLIMA UREĐAJI

Oznake:

Atributi:

CenaCena sa PDV: 32,999.00 RSD *WEB CENA
36,298.90 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

R32 gas omogućava:

- Bolji prenos toplote
- Veću energetske efikasnosti
- Niži uticaj na životnu sredinu

Rezultat je brže hlađenje ljeti i stabilnije grejanje zimi.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**Osnovni podaci**

Model: ILX-12iBS-WKapacitet: 12000 BTURashladni gas: R32Funkcije: Hlađenje i grejanjeKlimatska zona: T1Napajanje: 220-240V / 50HzTip uređaja: Split sistemIzvor napajanja: Spoljašnja jedinicaNačin upravljanja: Daljinski upravljač

Hlađenje

Kapacitet: 3500 W (660-3700 W)Ulazna snaga: 1190 W (250-1600 W)Struja: 5.5 A (1.1-9.6 A)EER: 2,94SEER: 6,10Energetska klasa: A++

Grejanje

Kapacitet: 3500 W (660-3800 W)Ulazna snaga: 950 W (250-1600 W)Struja: 4.4 A (1.1-10.0 A)COP: 3,68SCOP: 4,00Energetska klasa:A+ (prosečna sezona)A+++ (topla sezona)

Potrošnja i performanse

Odvlaživanje: 1,1 L/h
Maksimalna potrošnja: 1600 W
Maksimalna struja: 10 A

Kompresor

Model: KSN98D21UEZ31
Tip: Rotacioni
Brend: GMCC
Kapacitet: 3065 W
Ulazna snaga: 785 W
Nominalna struja: 4,85 A
Tip ulja: Ester ulje VG74 - 280 ml

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Motor ventilatora

Brend: Welling / Broad-Ocean / LT / Tongde
Izlazna snaga: 15 W
Kondenzator: 1,2 µF
Brzina: 1320 o/min

Isparivač

Broj redova: 2
Razmak cevi: 21 × 12,7 mm
Materijal: Hidrofilni premaz
Prečnik cevi: Φ7 mm
Dimenzije: 612 × 252 × 25,4 mm

Ventilator

Prečnik unutrašnjeg ventilatora: Φ90,4 × 609 mm

Protok vazduha

550 / 500 / 450 / 400 m³/h

Nivo buke

42 / 40 / 38 / 36 / 23 dB(A)

Težina

Neto / bruto: 7,5 / 8,5 kg

Dimenzije

805 × 197 × 277 mm

Dimenzije pakovanja: 864 × 265 × 331 mm

SPOLJAŠNJA JEDINICA

Motor ventilatora

Model: ZKFN-25-10-16L
Brend: Welling
Snaga: 25 W
Brzina: 900 o/min

Propeler

Prečnik: Φ355 × 138 mm
Broj lopatica: 3

Kondenzator

Broj redova: 1
Razmak cevi: 21 × 18,2 mm
Materijal: Hidrofilni
Prečnik cevi: Φ7 mm
Dimenzije: 654 × 506 × 18,2 mm

Nivo buke

52 dB(A)

Težina

Neto / bruto: 22,8 / 25,8 kg

Dimenzije

660 × 530 × 250 mm

Dimenzije pakovanja: 768 × 570 × 326 mm

Rashladne cevi

Tečna linija: Φ 6 mm (1/4")Gasna linija: Φ 9,52 mm (3/8")Maksimalna dužina: 20 mMaksimalna visinska razlika: 15 m

Radna temperatura

Spoljašnja jedinica:Hlađenje: 16°C do 53°CGrejanje: -15°C do 30°C

Unutrašnja jedinica:Hlađenje: 17°C do 32°CGrejanje: 0°C do 30°C

Grejač spoljne jedinice: Nema

Standardne funkcije

Brzo hlađenje i grejanjeSoft startRad u širokom opsegu naponaUltra niska frekvencija radaAutomatski restartAutomatski režimSakriven LED displej24h tajmerSamodijagnostika i zaštitaAlarm greškePametno odmrzavanjeSamoočišćavanjeSamoočišćavanje na 58°CTurbo režimSleep režimECO režimTihi režim

Opcione funkcije

WiFi: DA uz dodatni modulGrejač spoljne jedinice: Nema