

KLIMA UREĐAJ INVERTOLUX INVERTER A++ ILX-12IBS-W 12000 BTU

Naziv: KLIMA UREĐAJ INVERTOLUX INVERTER A++ ILX-12IBS-W 12000 BTU

Slika:



Šifra: #BM136011191772769995436

Barkod: 8605054711524

Proizvođač: INVERTOLUX

Detalji

Kategorija: KLIMA UREĐAJI

Oznake:

Atributi:

CenaCena sa PDV: 32,999.00 RSD *WEB CENA
36,298.90 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**Opis: R32 gas omogućava:
• Bolji prenos toplote • Veću energetska efikasnost • Niži uticaj na životnu sredinu
Rezultat je brže hlađenje leti i stabilnije grejanje zimi.**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE****Osnovni podaci**

Model: ILX-12iBS-WKapacitet: 12000 BTURashladni gas: R32Funkcije: Hlađenje i grejanjeKlimatska zona: T1Napajanje: 220-240V / 50HzTip uređaja: Split sistemIzvor napajanja: Spoljašnja jedinicaNačin upravljanja: Daljinski upravljač

Hlađenje

Kapacitet: 3500 W (660-3700 W)Ulazna snaga: 1190 W (250-1600 W)Struja: 5.5 A (1.1-9.6 A)EER: 2,94SEER: 6,10Energetska klasa: A++

Grejanje

Kapacitet: 3500 W (660-3800 W)Ulazna snaga: 950 W (250-1600 W)Struja: 4.4 A (1.1-10.0 A)COP: 3,68SCOP: 4,00Energetska klasa:A+ (prosečna sezona)A+++ (topla sezona)

Potrošnja i performanse

Odvlaživanje: 1,1 L/h
Maksimalna potrošnja: 1600 W
Maksimalna struja: 10 A

Kompresor

Model: KSN98D21UEZ31
Tip: Rotacioni
Brend: GMCC
Kapacitet: 3065 W
Ulazna snaga: 785 W
Nominalna struja: 4,85 A
Tip ulja: Ester ulje VG74 - 280 ml

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Motor ventilatora

Brend: Welling / Broad-Ocean / LT / Tongde
Izlazna snaga: 15 W
Kondenzator: 1,2 μ F
Brzina: 1320 o/min

Isparivač

Broj redova: 2
Razmak cevi: 21 \times 12,7 mm
Materijal: Hidrofilni premaz
Prečnik cevi: Φ 7 mm
Dimenzije: 612 \times 252 \times 25,4 mm

Ventilator

Prečnik unutrašnjeg ventilatora: Φ 90,4 \times 609 mm

Protok vazduha

550 / 500 / 450 / 400 m³/h

Nivo buke

42 / 40 / 38 / 36 / 23 dB(A)

Težina

Neto / bruto: 7,5 / 8,5 kg

Dimenzije

805 \times 197 \times 277 mm

Dimenzije pakovanja: 864 \times 265 \times 331 mm

SPOLJAŠNJA JEDINICA

Motor ventilatora

Model: ZKFN-25-10-16L
Brend: Welling
Snaga: 25 W
Brzina: 900 o/min

Propeler

Prečnik: Φ 355 \times 138 mm
Broj lopatica: 3

Kondenzator

Broj redova: 1
Razmak cevi: 21 \times 18,2 mm
Materijal: Hidrofilni
Prečnik cevi: Φ 7 mm
Dimenzije: 654 \times 506 \times 18,2 mm

Nivo buke

52 dB(A)

Težina

Neto / bruto: 22,8 / 25,8 kg

Dimenzije

660 \times 530 \times 250 mm

Dimenzije pakovanja: 768 \times 570 \times 326 mm

Rashladne cevi

Tečna linija: $\Phi 6$ mm (1/4") Gasna linija: $\Phi 9,52$ mm (3/8")
Maksimalna dužina: 20 m Maksimalna visinska razlika: 15 m

Radna temperatura

Spoljašnja jedinica: Hlađenje: 16°C do 53°C Grejanje: -15°C do 30°C

Unutrašnja jedinica: Hlađenje: 17°C do 32°C Grejanje: 0°C do 30°C

Grejač spoljne jedinice: Nema

Standardne funkcije

Brzo hlađenje i grejanje Soft start Rad u širokom opsegu napona Ultra niska frekvencija rada Automatski restart Automatski režim Sakriven LED displej 24h tajmer Samodijagnostika i zaštita Alarm greške Pametno odmrzavanje Samoočišćavanje Samoočišćavanje na 58°C Turbo režim Sleep režim ECO režim Tihi režim

Opcione funkcije

WiFi: DA uz dodatni modul Grejač spoljne jedinice: Nema