

RAZVODNI PDU PANEL ZA REK 19IN SA 8 UTICNIH MESTA 1U

Naziv: RAZVODNI PDU PANEL ZA REK 19IN SA 8 UTICNIH MESTA 1U

Slika:



Šifra: #BM4756951772857491360

Barkod: 2000000155319

Proizvođač:

Detalji

Kategorija: REKOVI I OPREMA

Oznake: NOVO

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 2,608.09 RSD *WEB CENA
2,868.90 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: Razvodni PDU panel 19"/1U sa 8 uticnih mesta, prekidačem i kablom 1.8m sa utikacem. Ova jedinica za distribuciju električne energije (PDU) namenjena je za ugradnju u 19-inci serverske ili mrežne ormara. Ima 8 Schuko uticnica i dolazi sa odgovarajućim utikacem. - Pogodna za napajanje više uređaja unutar rack ormara. - Kompatibilna sa standardnim 19" rack sistemima. - Idealna za serverske, mrežne i komunikacione instalacije. Osnovne karakteristike: - Format: Rack-mount, standard 19" širina, zauzima 1U visine u ormaru/server racku. - Broj uticnih mesta: 8 uticnica (obično Schuko ili IEC tip - zavisi od modela). - Ulazni napon: ~ 220 - 250 VAC (standardna mreža). - Maksimalna struja: 16 A (do oko 3680 W - 4000 W totalno). - Frekvencija: 50 - 60 Hz. - Prekidac: Uključuje On/Off prekidac (kod većine modela). - Kabl: Obično 1.4 m - 1.8 m integrisan priključni kabl sa šuko ili C14 ulazom. Fizičke osobine: - Dimenzije: ~ 485 x 44 x 45 mm (19" x 1U x dubina). - Težina: ~ 0.7 - 1.2 kg (zavisi od modela i materijala). - Kucište: Metal (aluminijum ili celik) sa plasticnim elementima. - Boja: Obično crna. Zaštita i standardi: - Prenaponska zaštita/surge zaštita: Neki modeli to imaju ugrađeno. - Certifikati: CE/RoHS obično su ispunjeni kod većine uređaja. - Radna okolina: Tipično radna temperatura od oko -20 °C do +50 °C. - Dodatne mogućnosti (variraju po modelu) Osvetljeni prekidac. Rotirani uticni položaj radi lakšeg priključivanja kablova. Mogućnost horizontalne ili vertikalne montaže u racku.