SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CUDY AP11000, BE11000 MULTI-GIGABIT TRI-BAND WI-FI 7 MESH ACCESS POINT, 5.7 GBPS+4.3 GBPS+688 MBPS

Naziv:	CUDY AP11000, BE11000 MULTI-GIGABIT TRI-BAND WI-FI 7 MESH ACCESS POINT, 5.7 GBPS+4.3 GBPS+688 MBPS
Slika:	
Šifra:	#BM2726901773203219072
Barkod:	6971690793586
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	17,433.65 RSD *WEB CENA 19,177.02 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Verzija modela: AP11000 1.0CPU:-Detalji CPU-a: 1,5 GHz cetvorojezgarni CPUMemorija / Skladište:-Flash/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND-DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4Bežicna veza:-Brzina Wi-Fi 6 GHz: 5765 Mbps-Brzina Wi-Fi 5 GHz: 4324 Mbps-Brzina Wi-Fi 2,4 GHz: 688 Mbps-Wi-Fi tokovi 6 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)-Wi-Fi tokovi 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)-Wi-Fi tokovi 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)-Wi-Fi antene: 6× unutrašnjeFEM ili PA/LNA:-6 GHz: 2× visokog snopa-5 GHz: 2× visokog snopa-2,4 GHz: 2× standardnoBeamforming: DaPerformanse dometa:-Maksimalno: 260 m Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni domet Wi-Fi mreže može varirati u zavisnosti od rasporeda prostorija i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zidova za preporuke postavljanja.Performanse kroz zidove:-Dva drvena zida debljine < 10 cm-Jedan betonski zid debljine < 20 cm ili dva betonska zida debljine < 10 cmInterfejsi:-10G SFP+ slotovi: 1-2,5G RJ45 portovi: 1-Napomene Ethernet: RJ45 port podržava PoE napajanjeLED sistem:Fizicki tasteri:-Taster za resetNapajanje:-Interfejsi: DC prikljucak, PoE preko Ethernet porta-Metode napajanja: DC, Pasivni PoE, 802.3at PoEUlaz napajanja:-DC: 12V?2A-Pasivni PoE: 48-57V?-PoE: 802.3atAdapter u paketu:-AP11000 | Nema adaptera u paketu-AP11000_P | PoE adapter u paketu: ulaz 100-240V~, 50/60Hz, izlaz 48V? Pasivni PoEMaksimalna potrošnja: 20 WPotrošnja u praznom hodu: 12 WPouzdanost:-Napredno: Hardverski watchdogOkruženje:-Radna temperatura: 0 stepena ~ 40 stepena-Temperatura skladištenja: -40 stepena ~ 70 stepena-Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije-Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacijeCertifikati: FCC, CEMontaža:-Zidna montaža-Montaža na plafonDimenzije: 231,9 × 231,9 × 57,1 mm (9,13 × 9,13 × 2,25 inca)Težina proizvoda:-EU: 578,2 g (20,4 oz)Sadržaj paketa:-AP11000-Montažni komplet-Ethernet kabl-Uputstvo za instalaciju