

CUDY UH407 , 7-IN-1 HDMI SD/TF 4K USB-C HUB, 60/144/240 HZ, 5Gbps, 100W

Naziv: CUDY UH407 , 7-IN-1 HDMI SD/TF 4K USB-C HUB,
60/144/240 HZ, 5Gbps, 100W

Slika:



Šifra: #BM2726211773289587983

Barkod: 6971690794071

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: USB HUBOVI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 1,936.73 RSD *WEB CENA
2,130.40 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Specifikacije: 7-u-1 HDMI SD/TF 4K USB-C hub UH407 1.0-Plug-and-play USB-C adapter za proširenje računara sa HDMI, USB-C, USB-A i SD/TF slotovima, idealan za fotografe, poslovne ljude, predavace i učenike/studente.-1x HDMI 2.0, 4K 60Hz, 2K 144Hz-1x upstream PD USB-C (muški) (5 Gbps)-2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)-1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)-1x TF slot, 1x SDXC slot-1x USB-C za napajanje do 100W (PD)-64 g (2.26 oz.)-130 x 32 x 11 mm (5.12 x 1.26 x 0.43")-Kompatibilno sa: PC / Mac / iPad / iPhone / Android / Nintendo Verzija modela: UH407 1.0 Interfejsi:- Ulazna konekcija (Upstream): 1x USB-C 3.2 Gen 1 muški konektor (5 Gbps) Video izlaz:-1x HDMI 2.0 Rezolucije video izlaza:-4K (4096x2160) 60 Hz-2K (2560x1440) 144 Hz-1080p (1920x1080) 240 Hz Režimi video izlaza:-Proširen ekran (Extend)- Preslikavanje ekrana (Mirror)-Android telefon podržava samo Mirror režim. USB portovi:-1x USB-C 3.2 Gen 1 port (5 Gbps)-2x USB-A 3.2 Gen 1 porta (5 Gbps) Slotovi za memorijske kartice:-1x SD kartica (31.25 MB/s)-1x TF kartica (31.25 MB/s) Napajanje:- Interfejs za napajanje:-USB-C port LED indikator:- Napajanje (Power) Napajanje:-Metode napajanja: DC / PD-Ulaz napajanja: 5-20V ? 0-5A Maksimalna potrošnja:-100 W ako se napaja preko PD adaptera-15 W ako se napaja preko USB napajanja host uređaja- Potrošnja u mirovanju: 0.4 W Fizičke karakteristike:- Boja: srebrno-siva- Kucište: aluminijum, ABS plastika Zahtevi:-Hardverski zahtev: Potrebna je USB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4 port na host uređaju. Kompatibilni operativni sistemi:-Windows 7 ili noviji-macOS 10.12 ili noviji-Ubuntu LTS 18.04 ili noviji-Android 5 ili noviji-iPadOS-iOS-Nintendo Switch sistemski softver (kada PD-IN port prima napajanje) Instalacija drajvera:+Nisu potrebni drajveri (Driver-free). Pouzdanost / Radni uslovi-Radna temperatura: 0-40 stepena C-Temperaturu skladištenja: -20-70 stepena C-Radna vlažnost: 20-85% RH bez kondenzacije-Vlažnost skladištenja: 10-90% RH bez kondenzacije Mehaničke karakteristike :- Težina proizvoda: 62.6 g (2.21 oz) Dimenzije:-Glavni deo: 130 x 32 x 11 mm-Kabl: 250 mm Sadržaj pakovanja:-UH407-Uputstvo za instalaciju