

CUDY GS1016ES2,16-PORT GIGABIT LIGHT-MANAGED SWITCH WITH 2 SFP,10/100/1000 MBPS

Naziv: CUDY GS1016ES2,16-PORT GIGABIT LIGHT-MANAGED SWITCH WITH 2 SFP,10/100/1000 MBPS

Slika:



Šifra: #BM2726931773375999008

Barkod: 6971690795221

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 7,368.70 RSD *WEB CENA
8,105.57 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Svic sa 16 GbE portova i 2 SFP porta sa funkcijama upravljanja.-16 x GbE-2 x 1.25G SFP-Web upravljanje, SNMP-VLAN (802.1Q / MTU / Voice / na osnovu porta)-QoS (802.1p / DSCP / na osnovu porta)-Port mirroring, staticka agregacija itd.-STP/RSTP, detekcija i sprečavanje petlji-DHCP Snooping, IGMP Snooping-EEE (802.3az ušteda energije)-440 x 180 x 44 mm (17.32 x 7.09 x 1.73 inča)Verzija modela: GS1016ES2 1.0Interfejsi:-1.25G SFP slotovi: 2-Gigabit RJ45 portovi: 16-Zašticeni RJ45 port: Da-Extend Mode portovi: Konfigurisani-VLAN Mode portovi: KonfigurisaniLED:- Brzina / Link / Aktivnost svakog Ethernet portaNapajanje:-Interfejsi za napajanje: AC ulaz-Fizicka dugmad: Dugme za resetPerformanse:Zicane brzine prenosa podataka:-Kabl kategorije 3 ili više: 100 m pri 10 Mbps-Kabl kategorije 5 ili više: 100 m pri 100 Mbps-Kabl kategorije 5e ili više: 100 m pri Gigabit-Kabl kategorije 5e ili više: 250 m pri 10 MbpsNapomena: prenos na 250 m je moguc kada je brzina porta u softveru podešena na 10 Mbps.Specifikacija optickog porta i domet: zavisi od instaliranog optickog modula-MAC tabela adresa: 8192-Maksimalni kapacitet preklapanja (switching): 36 Gbps-Maksimalna brzina prosledivanja paketa: 26.78 Mpps-Jumbo Frame:15 KB-Bafer paketa: 4 MbitNapajanje:-Osnovna ušteda energije: Da-Metode napajanja: AC-Ulaz napajanja: 100-240V , 50/60Hz-Maksimalna potrošnja: 7.8W-Potrošnja u praznom hodu: 4.5WPreklapanje / Switching protokoli:-802.3x Flow Control-802.3i 10BASE-T-802.3u 100BASE-TX-802.3ab 1000BASE-T-802.3z 1000BASE-X-802.3az Power Saving802.1 protokoli:-802.1p: LAN Layer 2 QoS/CoS-802.1q: VLAN bridge operacija-802.1ab: LLDP/LLDP-MEDUpravljanje portovima:-Ukljucivanje/iskljucivanje porta-Pregovaranje brzine porta-Port Trunk (statisticka agregacija)-Port Mirror-Ogranicenje brzine podataka-Podešavanje Jumbo Frame-Storm Control-Monitoring saobraćaja-Upravljanje MAC adresama-EEE (802.3az)-Port Mirror sesije: 4-Port Trunk grupe: 4-Maksimalan broj portova po Port Trunk grupi: 8L2 funkcije:-IGMP Snooping-Sprečavanje petlji-DHCP Snooping-LLDP konfiguracija i susedi-MTU VLAN-Port-bazirani VLAN-802.1Q VLAN-DSCP QoS-802.1p QoS-Port-bazirani QoS Metode uzemljenja: -Trokraki utikac -Tacka uzemljenjaEMS standardi:-IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV-IEC/EN 61000-4-5, nivo X Surge: Struja: DM 4kV, CM 4kV; RJ45: CM 6kVOkruženje:-Radna temperatura: 0-40 stepena C-Temperaturata skladištenja: -40 - 70 stepena C-Radna vlažnost: 10~90% bez kondenzacije-Vlažnost skladištenja: 10~95% bez kondenzacijeSistem:-Metode kontrole: -Konfiguracija preko web stranice -SNMP V1/V2-Nadogradnja firmware-a: lokalna-Backup i restore-Dijagnosticki alati: -Provera statusa/kabl dužine -Pingjezici interfejsa:-Engleski, Bengalski, Nemacki, Španski, Francuski, Portugalski, Ruski, Arapski, Indonežanski, Hindi, Urdu, Tradicionalni kineski, Pojednostavljeni kineskiMehanika:-Dimenzije: 440x180x44 mm (17.32x7.09x1.73 inča)-Težina proizvoda: 1691.5 g (59.67 oz)-Materijal kucišta: MetalInstalacija:-Desktop-Rackmount uz nosaceSadržaj pakovanja:-GS1016ES2-Strujni kabl-Set za montažu-Uputstvo za instalaciju