SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

## CUDY POE200H,30W 2.5 GBPS POE+ INJECTOR,10/100/1000/2500 MBPS

| | |
|---|---|
| Naziv: | CUDY POE200H,30W 2.5 GBPS POE+ INJECTOR,10/100/1000/2500 MBPS |
| Slika: | |
| Šifra: | #BM2726931773376003826 |
| Barkod: | 6971690794798 |
| Proizvođač: | CUDY |

## Detalji

| | |
|---|---|
| Kategorija: | LAN RUTERI |
| Oznake: | |
| Atributi: | |

## Cena

| | |
|---|---|
| Cena sa PDV: | 1,604.84 RSD *WEB CENA<br>1,765.32 RSD *Cena za odloženo web plaćanje |

**Ostalo**

| | |
|---|---|
| Opis: | Adapter za napajanje preko mrežnog kabla (PoE) za montažu na zid, koji ubrizgava do 30W snage u Ethernet kabl kako bi napajao PoE uredaj.-Ulaz: 2,5GbE, Izlaz: 2,5GbE-Maksimalna udaljenost prenosa: 100 m-Standardi: 802.3at/af, Maksimalno 30W, Režim A-Zaštita od prenapona i ESD-LED indikator napajanja, LED indikator statusa PoEModel: POE200H 1.0Protokoli:-802.3-802.3i – 10 Mbps preko uparenih žica-802.3u – 100 Mbps preko uparenih žica-802.3ab – 1 Gbps preko uparenih žica-802.3bz – 2.5 Gbps preko uparenih žica-802.3af – PoE-802.3at – PoEPoE:-Uplink (prenos prema mreži): 1× 2.5GbE-Downlink (prenos prema uredaju): 1× 2.5GbE, 802.3at/af-Pin raspored za Downlink: Mode ARastojanje prenosa:-Kablovi kategorije 5e ili viši: 100 metara za Gigabit-Kablovi kategorije 5e ili viši: 100 metara za 2.5 Gbps-Napomena: Ukupna dužina kabla od uplink switch-a preko PoE adaptera do downlink uredaja racuna se kao jedan segment.Interfejsi:-Fizicki tasteri: Reset dugme-LED indikatori: PowerNapajanje:-Ulaz: AC Inlet-Metode napajanja: AC-Ulazna snaga: 100–240V~ 50/60Hz 0.8A-Maksimalna izlazna snaga: 30W, 54V, 0.56APouzdanost i zaštita:-Zaštita od prenapona-ESD zaštita-Zaštita od preopterecenja-Zaštita od kratkog spojaEMC standardi:-IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV-IEC/EN 61000-4-5, iznad nivoa 4 Prenaponi: Power: DM 4kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kVOkolina rada:-Temperatura rada: -10 - 40 stepena C-Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C-Vlažnost rada: 10%~90% bez kondenzacije-Vlažnost skladištenja: 10%~95% bez kondenzacije-Sertifikati: FCC, CEMehanika i instalacija:-Montaža: Desktop ili zidna montaža-Dimenzije: 123 × 51 × 35 mm (4.84 × 2.01 × 1.38 inca)-Materijal kucišta: Plastika-Težina proizvoda: 150 g (5.29 oz.)Sadržaj paketa:-POE200H-Strujni kabl-Montažni komplet-Uputstvo za instalaciju |