SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

UPS NJOY UPLI-LI100KE-CG01B 1000VA/600W/4XŠUKO

Naziv:	UPS NJOY UPLI-LI100KE-CG01B 1000VA/600W/4XŠUKO
Slika:	
Šifra:	#BM8295851774325377293
Barkod:	6422956009526
Proizvođač:	NJOY

Detalji

Kategorija:	UPS I ISPRAVLJAČI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	SNAGA (VA): 1000 SNAGA (W): 600

Cena

Cena sa PDV:	13,545.00 RSD *WEB CENA 14,899.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

4 Šuko izlaza sa zaštitom

4 standardna Šuko izlaza su povezana na bateriju. Obezbedite svu svoju opremu i uživajte u maksimalnoj zaštiti od nestanka struje.

Automatska kontrola napona

Reguliše ulazni napon i eliminiše probleme izazvane fluktuacijama niskog ili visokog napona. Takođe štiti od skokova i prenapona koji čine više od 80% problema sa energijom.

Specifikacije

- Kapacitet: 1000 VA/600 W

- Tip: Linearni interaktivni

- Nominalni ulazni napon: 230 V AC

- Dozvoljeni opseg ulaznog napona: 162 V ~ 290 V AC

- Opseg ulazne frekvencije: 50 Hz/60 Hz (automatska detekcija)

- Nominalni izlazni napon: 230 V AC
- Dozvoljeni opseg izlaznog napona: 207 V ~ 253 V AC

- Opseg izlazne frekvencije: 50 Hz/60 Hz ± 1% (režim rada sa baterijom)

- Faktor snage: 0,6 pri nominalnom naponu, 100% opterećenja

- Talasni oblik: Simulirani sinusni talas (režim rada sa baterijom)

- Vreme prenosa: Tipično 4 ms

- Zaštita od preopterećenja: Automatski prekidač

- Preopterećenje u mrežnom režimu: >110% ± 10% greške nakon 1 minuta alarma; >120% ± 10% greška odmah

- Preopterećenje u režimu rada sa baterijom: >110% ± 10% greška nakon 1 minuta alarma, >120% ± 10% greška odmah

- LED i alarm: Kapacitet opterećenja, nivo opterećenja i baterije, AC režim, režim rada sa baterijom, indikatori greške

- Izlaz: 4 Schuko baterije, premošćavanje i zaštita od prenapona

- Potpuna zaštita: Preopterećenje, kratki spoj, pražnjenje i prekomerno punjenje

- Nivo buke: manje od 40 dB

- Temperatura: 0°C ~ 40°C

- Vlažnost: 0% ~ 90%

- Baterije: 2 GP07122L, zapečaćene i bez curenja

- Tipično vreme punjenja: 8 sati do 90% kapaciteta

- Vreme rada: 25% opterećenja: 22 minuta, 50% opterećenja: 10 minuta, 75% opterećenja: 4 minuta, 100% opterećenja: 1 minut

- Veličina: 298 mm x 148 mm x 178 mm

- Težina: 7,7 kg