

UPS NJOY UPLI-LI100KE-CG01B 1000VA/600W/4XŠUKO

Naziv: UPS NJOY UPLI-LI100KE-CG01B 1000VA/600W/4XŠUKO

Slika:



Šifra: #BM8295851774325377293

Barkod: 6422956009526

Proizvođač: NJOY

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

SNAGA (VA): 1000
SNAGA (W): 600**Cena**

Cena sa PDV:

13,545.00 RSD *WEB CENA
14,899.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

4 Šuko izlaza sa zaštitom

4 standardna Šuko izlaza su povezana na bateriju. Obezbedite svu svoju opremu i uživajte u maksimalnoj zaštiti od nestanka struje.

Automatska kontrola napona

Reguliše ulazni napon i eliminiše probleme izazvane fluktuacijama niskog ili visokog napona. Takođe štiti od skokova i prenapona koji čine više od 80% problema sa energijom.

Specifikacije

- Kapacitet: 1000 VA/600 W
- Tip: Linearni interaktivni
- Nominalni ulazni napon: 230 V AC
- Dozvoljeni opseg ulaznog napona: 162 V ~ 290 V AC
- Opseg ulazne frekvencije: 50 Hz/60 Hz (automatska detekcija)
- Nominalni izlazni napon: 230 V AC
- Dozvoljeni opseg izlaznog napona: 207 V ~ 253 V AC

- Opseg izlazne frekvencije: 50 Hz/60 Hz \pm 1% (režim rada sa baterijom)
- Faktor snage: 0,6 pri nominalnom naponu, 100% opterećenja
- Talasni oblik: Simulirani sinusni talas (režim rada sa baterijom)
- Vreme prenosa: Tipično 4 ms
- Zaštita od preopterećenja: Automatski prekidač
- Preopterećenje u mrežnom režimu: $>110\% \pm 10\%$ greška nakon 1 minuta alarma; $>120\% \pm 10\%$ greška odmah
- Preopterećenje u režimu rada sa baterijom: $>110\% \pm 10\%$ greška nakon 1 minuta alarma, $>120\% \pm 10\%$ greška odmah
- LED i alarm: Kapacitet opterećenja, nivo opterećenja i baterije, AC režim, režim rada sa baterijom, indikatori greške
- Izlaz: 4 Schuko baterije, premošćavanje i zaštita od prenapona
- Potpuna zaštita: Preopterećenje, kratki spoj, pražnjenje i prekomerno punjenje
- Nivo buke: manje od 40 dB
- Temperatura: 0°C ~ 40°C
- Vlažnost: 0% ~ 90%
- Baterije: 2 GP07122L, zapečaćene i bez curenja
- Tipično vreme punjenja: 8 sati do 90% kapaciteta
- Vreme rada: 25% opterećenja: 22 minuta, 50% opterećenja: 10 minuta, 75% opterećenja: 4 minuta, 100% opterećenja: 1 minut
- Veličina: 298 mm x 148 mm x 178 mm
- Težina: 7,7 kg