

TENDA A9 WIFI RIPITER/RUTER 300MBPS REPEATER MODE CLIENT+AP WHITE (ALT:WNP-RP300-03)

Naziv: TENDA A9 WIFI RIPITER/RUTER 300MBPS REPEATER
MODE CLIENT+AP WHITE (ALT:WNP-RP300-03)

Slika:



Šifra: #BM346901774585032757

Barkod: 6932849423631

Proizvođač: TENDA

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 1,701.77 RSD *WEB CENA
1,871.95 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

A9 je bežični N300 univerzalni proširivač dometa, specijalno dizajniran da proširi postojeć u WiFi pokrivenost i poboljša jačinu signala. Sa produžetkom jednog dugmeta, LED-om za pametni signal, dizajnom za montiranje na zid i univerzalnom kompatibilnošću, korisnicima je lako da pojačaju bežično umrežavanje. A9 je idealan izbor za vas da eliminišete WiFi mrtve zone i optimizujete svoje umrežavanje. Glavne karakteristike:

- 300 Mbps 802.11n brzina.
- Eksterne antene od 2x3 dBi pojačavaju signal za proširenje WiFi pokrivenosti do 200?.
- Jedno dugme za proširenje pomaže da se lako proširi Wi-Fi pokrivenost.
- Pametna LED jačina WiFi signala pomaže da se lako izabere optimalna lokacija.
- Kompatibilan sa glavnim brendovima 802.11n standardnim bežičnim ruterima i WiFi DSL.
- Podržava skrivanje SSID-a

Snažan signal i široka pokrivenost sa spoljnim antenama od 2x3dBi, A9 može da obezbedi jak signal i proširi postojeć u WiFi pokrivenost na 200?. Takođe, optimizacijom softvera i hardvera, sposobnost protiv smetnji je znatno poboljšana, tako da A9 može da obezbedi stabilan signal i garantuje veliku pokrivenost WiFi mreže.

Ekstender / ruter
Brzina: 802.11b: 11 Mbps
802.11g: 54 Mbps
802.11n : 300 Mbps
Standard i protokol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Modulacija
802.11b: DSSS / BPSK / KPSK / CCK
802.11g: OFDM / DSSS / BPSK / KPSK / CCK
802.11n: OFDM / DSSS / BPSK / KPSK / CCK
Frekvencija: 2,412~2,484 GHz
Power: 16dBm
Osetljivost prijema: 11b: -95dBm 11g: -76dBm 11n: -73dBm
Antena: 2 x3dBi eksterna neodvojiva
Standardna verzija: RFC768 UDPRFC791 IPRFC792 ICMPRFC793 TCP
Propusni opseg kanala: 20/40MHz (podrazumevano)
Radni režim Režim ponavljača (klijent + AP)
Režim šifrovanja bežične bezbednosti: mešati VPA-PSK/VPA2-PSK
VPA algoritam: TKIP
DHCP server: Podrška
Sistemska alat: Nadogradnja
Vratite na fabrička podešavanja
Lozinka za prijavu
Sistemska dnevnik
Restart
Težina: GV 13KG (FCL)
Dimenzije: 111 x 56 x 47,7 mm
Temperatura: Radna temperatura: 0oC~40oC
Temperatura skladištenja: -40~70C
Vlažnost Radna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~90%, bez kondenzacije
Range Ektender ekstender
VNP-RP300