

TP-LINK DECO X50 MESH WIFI 6 SISTEM AX3000MB/S (3 RUTERA X50 U PAKOVANJU)Naziv: TP-LINK DECO X50 MESH WIFI 6 SISTEM AX3000MB/S
(3 RUTERA X50 U PAKOVANJU)

Slika:



Šifra: #BM676901778641514143

Barkod: 4897098687086

Proizvođač: TP - LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 24,990.00 RSD *WEB CENA
27,489.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Kategorija	Specifikacija
Standardi i protokoli	Wi-Fi 6
	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
	IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
Wi-Fi brzine	AX3000
	5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)
	2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Wi-Fi domet	Kuće sa 4-6+ soba (pakovanje od 3 uređaja)
	TP-Link Mesh tehnologija
	Opcioni Ethernet backhaul povezuje Deco jedinice radi besprekornog pokrivanja
	AI-vođeni Mesh

	Inteligentno uči mrežno okruženje kako bi obezbedio idealan Wi-Fi prilagođen vašem domu
	2× interne antene (Deco X50 V1.0~V2.0)
	3× interne antene (Deco X50 V3.0)
Kapacitet Wi-Fi mreže	Visok
	Dual-Band
	Raspodela uređaja na različite opsege za optimalne performanse
	2×2 MU-MIMO
	Istovremena komunikacija sa više MU-MIMO klijenata
	OFDMA
	Istovremena komunikacija sa više Wi-Fi 6 klijenata
	4 stream-a
	Više nego dovoljno propusnog opsega za povezane uređaje
Radni režimi	Režim rutera
	Režim pristupne tačke
Bezbednost mreže	SPI Firewall
	Kontrola pristupa
	HomeShield zaštita
	Zaštita IoT uređaja u realnom vremenu
	Blokiranje zlonamernih sajtova
	Sistem za sprečavanje upada
	Zaštita od DDoS napada
	Skener kućne mreže
Gostujuća mreža	1× 5 GHz gostujuća mreža
	1× 2.4 GHz gostujuća mreža
	Vremensko ograničenje
	Kontrola protoka
VPN server	OpenVPN server
	PPTP VPN server
	L2TP VPN server
VPN klijent	OpenVPN klijent
	PPTP VPN klijent
	L2TP VPN klijent

Wi-Fi enkripcija	WPA-Personal
	WPA2-Personal
	WPA3-Personal
Hardver	Dugme za resetovanje
Ethernet portovi	3× Gigabit porta
	<i>Po Deco jedinici</i>
	Podržava automatsko prepoznavanje WAN/LAN porta
Napredne funkcije	Zakazano restartovanje
	Tapo/Kasa povezivanje
	IoT mreža i izolacija uređaja
	Funkcija statičkog rutiranja
	Podešavanje prioriteta čvora/opsega
Protokoli	IPv4
	IPv6
Servisni paketi	HomeShield
Roditeljska kontrola	HomeShield roditeljska kontrola
	Ograničenje za YouTube
	SafeSearch
	Prilagođeni profili
	Profesionalna biblioteka filtera sadržaja
	Porodično vreme
	Vreme za spavanje
	Vreme van mreže
	Nagrade za vreme korišćenja
	Rangiranje vremena provedenog online
	Pauziranje interneta
	Nedeljni i mesečni izveštaji
WAN tipovi	Dinamička IP adresa
	Statička IP adresa
	PPPoE
	PPTP
	L2TP
QoS (kvalitet usluge)	HomeShield QoS
	QoS po uređaju
Cloud servisi	OTA nadogradnja firmvera

	TP-Link ID
	DDNS
NAT prosleđivanje	Port Forwarding
	UPnP
IPTV	IGMP Proxy
	IGMP Snooping
	Bridge
	VLAN tagovanje
DHCP	Rezervacija adrese
	Lista DHCP klijenata
	Server
DDNS	TP-Link
Funkcije upravljanja	Deco aplikacija
Mrežni servisi podrazumevano omogućeni	Web server
	Upravljanje i konfiguracija uređaja preko web-a (HTTP/HTTPS)
	Port: 80/443 — Protokol: TCP
	DNS
	Port: 53 — Protokol: TCP i UDP
	DHCP server
	Dodela IP adresa (DHCP)
	Port: 67 — Protokol: UDP
	Upravljanje putem aplikacije
	Upravljanje i konfiguracija uređaja preko aplikacije
	Port: 22 — Protokol: TCP
	Port: 20001 — Protokol: TCP
	Port: 30001 — Protokol: TCP
	Port: 20002 — Protokol: UDP
Snaga Wi-Fi prenosa	CE:
	<20 dBm (2.4 GHz)
	<23 dBm (5 GHz)
	FCC:
	<30 dBm (2.4 GHz)
	<30 dBm (5 GHz)
Dimenzije (ŠxDxV)	110 × 110 × 114 mm
Sadržaj pakovanja	Deco X50 (pakovanje od 1 uređaja)

pakovanja	uređaja)
	1× Deco X50 jedinica
	1× RJ45 Ethernet kabl
	1× adapter za napajanje
	1× vodič za brzu instalaciju
Sistemske zahtevi	Android 5.0 ili noviji
	iOS 9.0 ili noviji
	<i>Napomena: Minimalni sistemski zahtevi mogu biti ažurirani zajedno sa ažuriranjima aplikacije, prema informacijama sa zvaničnog sajta.</i>
Sertifikati	CE, FCC, RoHS, RCM
Radno okruženje	Radna temperatura: 0°C ~ 40°C
	Temperatura skladištenja: -40°C ~ 70°C
	Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
	Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije