

INTERAKTIVNA TABLA 65 VIEWSONIC IFP6541-1-1C

Naziv: INTERAKTIVNA TABLA 65 VIEWSONIC IFP6541-1-1C

Slika:



Šifra: #BM5411231778837995079

Barkod: 766907038927

Proizvođač: VIEWSONIC

Detalji

Kategorija: INTERAKTIVNI DISPLAY

Oznake:

Atributi:

CenaCena sa PDV: 335,990.00 RSD *WEB CENA
369,589.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Opis

Unesite moćne performanse i jednostavnu interaktivnost u svaku učionicu uz ViewBoard® IFP41-1 seriju, dostupnu u modelima od 55", 65", 75", 86" i 98". Ugrađeni senzori ambijentalnog osvetljenja i PIR senzori pokreta omogućavaju automatsko podešavanje osvetljenosti ekrana radi podrške održivosti, dok 64-tačkasta touch tehnologija i trenutno anotiranje pomoću funkcije Write Away pružaju glatku i brzu saradnju. Dvostruki USB-C portovi omogućavaju besprekorno povezivanje uz napajanje do 100 W, što omogućava praktično punjenje i prenos podataka jednim kablom. Kao EDLA sertifikovani interaktivni displej sa Androidom 16, obezbeđuje redovna bezbednosna ažuriranja i pouzdan pristup najnovijim aplikacijama iz Google Play prodavnice. Integracija sa ViewSonic Education Software rešenjima dodatno unapređuje funkcionalnost kroz digitalnu tablu, bežično deljenje sadržaja i upravljanje uređajima, stvarajući pametno, bezbedno i povezano iskustvo nastave.

Displej	
Veličina panela	65"
Tip panela	TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem
Površina prikaza	1428.48 mm (H) × 803.52 mm (V) (dijagonala 64.5")
Odnos stranica	16:9
Rezolucija	UHD 3840 × 2160
Broj boja	1.07 milijardi boja
Osvetljenje	400 nita (tipično)
Kontrast	5000:1 (maks. sa uključenim DCR-om)
Vreme odziva	6.5 ms
Ugao gledanja	H = 178°, V = 178° (tipično)
Vek trajanja pozadinskog osvetljenja	50.000 sati
Površinska obrada	Tvrdoća 9H, antirefleksni premaz
Orijentacija	Horizontalna (Landscape)
Platforma	
Procesor	Osmorojezgarni (Octa-Core) CPU
RAM memorija	8 GB
Interna memorija	128 GB
Dodir (Touch)	
Tip / tehnologija	Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje)
Rezolucija dodira	32767 × 32767
Broj tačaka dodira	Do 64 istovremenih dodira
Odbijanje dlana	Da
Ulazi (INPUT)	
HDMI	x3 (Prednji x1: HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC; Zadnji x2: [(HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC, ARC) x1 + (HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC) x1])
RGB / VGA	x1
DisplayPort	x1
Audio ulaz	x1

RS232	x1
SD/SDHC	TF slot za karticu (Micro SD)
OPS	x1 PC slot
Izlazi (OUTPUT)	
HDMI izlaz	x1 (HDMI 2.1 4K@60Hz)
Audio izlaz	x1 (Line out)
SPDIF	x1 (Optički)
LAN	
RJ45	x2
USB	
USB Type-A	x5 (Prednji x2 i zadnji x2 sa USB 3.2 Gen 1, svi podržavaju SmartPort USB; zadnji x1 sa USB 2.0 za ažuriranje sistema)
USB Type-B	x3 (Prednji x1, zadnji x2 sa USB 3.2 Gen 1 konektorima; Touch 1 sa 3.2 podacima i Touch 2/3 sa 2.0 podacima)
USB Type-C	x2 (Prednji x1 sa USB 3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; zadnji x1 sa USB 3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W)
Zvučnici	20W × 2 prednji soundbar + 15W × 1 subwoofer
Mikrofon	Ugrađen mikrofon sa 8 nizova
Ugrađeni OS	EDLA sertifikovan Android 16
Softver u paketu	
Osnovni softver za anotacije	myViewBoard za Android
Profesionalni softver za anotacije	myViewBoard za Windows (ugrađen u VPC)
Bežično deljenje ekrana	AirSync
Upravljanje uređajem	Manager
ViewSonic Launcher	Da
Posebne funkcije	
Sve-u-jednom USB port	USB 3.2 Gen 1 „SmartPort USB” za sve kanale
Deljenje LAN mreže između IFP i slot-in	10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)

uređaja	
Senzor svetla	Da
PIR senzor	Da
Napajanje	
Napon	100–240V AC \pm 10% široki opseg
Potrošnja	Uključeno: 69.56W (tipično), Isključeno: < 0.5W
Ergonomija	
Zidni nosač (VESA®)	600 × 400
Radni uslovi	
Temperatura	0°C do 40°C
Vlažnost	20% ~ 80% RH bez kondenzacije
Dimenzije (Š × V × D)	
Uređaj	1488.3 × 907.2 × 88.1 mm
Pakovanje	1620 × 1011 × 179 mm
Težina	
Neto	34.4 kg
Bruto	42.4 kg
Sertifikati i standardi	cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH, WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMCC, CB, EAC, UKr, ErP-EEL
Energy Star verzija	8.0
EEl ocena	D
Sadržaj pakovanja	
1	Kabl za napajanje x1 (3 m)
2	USB Type-C kabl x1 (1.8 m, USB-IF sertifikovan)
3	USB Touch kabl x1 (3 m)
4	Touch olovka (pasivna) x2
5	Vodič za brzo pokretanje
6	Šrafovi x4 (za zidni nosač)
7	HDMI kabl x1 (3 m, HDMI LA sertifikovan)
8	Daljinski upravljač x1
9	AAA baterije x2