

MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4

Naziv: MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4

Slika:



Šifra: #BM811801779764673069

Barkod: 4719331850999

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: NOVO

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 16,990.00 RSD *WEB CENA
18,689.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:	Osnovne karakteristike	
	Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
	Čipset	Intel B760
	Grafika	Upotreba grafike iz procesora
	Memorija	
	Tip memorije	DDR5
	Memorijski slotovi	4
	Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 5.333MT/s (O.C.)
	Maksimalna ukupna memorija	128GB
	Ostale	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme

Osobine	Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel
Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 4x PCI Express 3.0 (x1 mode)
PCI slot	5
Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Mreža	
Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da
Wi-Fi standard	AMD Wi-Fi 6E RZ608
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3
Audio	
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF output
Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	1
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
Broj HDMI priključaka	1
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6

Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x system fan/water cooling pump headers, 2 x addressable LED strip headers, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s ports, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan header, 1 x reset button, 1x CPU fan/water cooling pump header, 3 x system fan headers, 2 x M.2 Socket 3, 2 x RGB LED strip headers, 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only)
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	GIGABYTE Control Center, UEFI Bios, Q-Flash Plus, Norton Internet Security (OEM verzija), iTE I/O Controller Chip, LAN bandwidth management software, Voltage detection, Detekcija Temperature, Fan speed detection, Water cooling flow rate detection, Fan fail warning, Fan speed control
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača

