SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

TP-LINK DECO BE25 MESH WIFI 7 SISTEM BE3600 (3 RUTERA U PAKOVANJU)

Naziv:	TP-LINK DECO BE25 MESH WIFI 7 SISTEM BE3600 (3 RUTERA U PAKOVANJU)
Slika:	
Šifra:	#BM676901780110124053
Barkod:	8885020620665
Proizvođač:	TP - LINK

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	38,172.00 RSD *WEB CENA 41,989.20 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Standardi i protokoli	Wi-Fi 7IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5 GHz)IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4 GHz)
Brzina Wi-Fi	BE36005 GHz: 2882 Mbps (802.11be)2.4 GHz: 688 Mbps (802.11be)
Domet	Šire pokrivanje celog domaTP-Link Mesh tehnologijaOpcioni Ethernet backhaul za povezivanje Deco jedinica
AI Mesh	Inteligentno učenje mrežnog okruženja za optimalan Wi-Fi
Antene	4× visokoperformansne interne antene
Kapacitet	Veoma visokDual-band (2 opsega)Raspodela uređaja po opsezima
OFDMA	Istovremena komunikacija sa više Wi-Fi 7 uređaja
Streamovi	4 stream-a
Režimi rada	Router režimAccess Point režim
Napredne	Multi-Link Operation (MLO)160 MHz kanal4K-QAMMulti-RUAlexa i Google

funkcije	Kanal IK QAP Talk Alexa i Google Assistant podrška
Mrežna zaštita	SPI firewallKontrola pristupa
HomeShield	Zaštita IoT uređaja u realnom vremenuBlokiranje zlonamernih sajtovaIDS (prevencija upada)DDoS zaštitaSkeniranje mreže
Gost mreža	1× 5 GHz + 1× 2.4 GHzKontrola vremena i propusnog opsega
VPN server	OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec
VPN klijent	OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec
Enkripcija	WPA-PersonalWPA2-PersonalWPA3-Personal
Ethernet	2× 2.5 Gbps portova (po jedinici)WAN/LAN auto-sensing
Dugmad	ResetWPS
Napredne funkcije	Restart rasporedTapo/Kasa integracijaIoT mreža i izolacija uređajaStatičko rutiranjePrioritet čvorova i opsega
Protokoli	IPv4, IPv6
Roditeljska kontrola	YouTube restrikcijeSafeSearchprofilifilter sadržajavreme korišćenjabedtime/off timeizveštaji
WAN tipovi	Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP
QoS	HomeShield QoSprioritet po uređaju
Cloud	OTA ažuriranjaTP-Link IDDDNS
NAT	Port forwarding, UPnP
IPTV	IGMP Proxy, Snooping, Bridge, VLAN
DHCP	Rezervacija adresa, lista klijenata, server
Upravljanje	Deco aplikacija
Mrežne usluge	Web server (HTTP/HTTPS port 80/443)DNS (53 TCP/UDP)DHCP (67 UDP)App upravljanje (22, 20001, 30001 TCP, 20002 UDP)
Dimenzije	150 × 150 × 62 mm
Pakovanje	3-pack: 3 uređaja + adapteri + RJ45 + uputstvo2-pack: 2 uređaja + adapteri + RJ45 + uputstvo1-pack: 1 uređaj + adapter + RJ45 + uputstvo
Sertifikati	CE, FCC, RoHS
Radna temperatura	0°C ~ 40°C
Skladištenje	-40°C ~ 60°C
Vlažnost rada	10% ~ 90% RH
Vlažnost skladištenja	5% ~ 90% RH

skladištenja	
Link proizvođača	LINK