

**TP-LINK DECO BE25 MESH WIFI 7 SISTEM BE3600 (2 RUTERA U PAKOVANJU)**

Naziv: TP-LINK DECO BE25 MESH WIFI 7 SISTEM BE3600 (2 RUTERA U PAKOVANJU)

Slika:



Šifra: #BM676901780110137244

Barkod: 8885020620689

Proizvođač: TP - LINK

**Detalji**

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

**Cena**Cena sa PDV: 24,990.00 RSD \*WEB CENA  
27,489.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Standardi i protokoli	Wi-Fi 7 IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5 GHz) IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4 GHz)
Brzina Wi-Fi	BE3600 5 GHz: 2882 Mbps (802.11be) 2.4 GHz: 688 Mbps (802.11be)
Domet	Šire pokrivanje celog doma TP-Link Mesh tehnologija Opcioni Ethernet backhaul za povezivanje Deco jedinica
AI Mesh	Inteligentno učenje mrežnog okruženja za optimalan Wi-Fi
Antene	4x visokoperformansne interne antene
Kapacitet	Veoma visok Dual-band (2 opsega) Raspodela uređaja po opsezima
OFDMA	Istovremena komunikacija sa više Wi-Fi 7 uređaja
Streamovi	4 stream-a
Režimi rada	Router režim Access Point režim

Napredne funkcije	Multi-Link Operation (MLO)160 MHz kanal4K-QAMMulti-RUAlexa i Google Assistant podrška
Mrežna zaštita	SPI firewallKontrola pristupa
HomeShield	Zaštita IoT uređaja u realnom vremenuBlokiranje zlonamernih sajtovalDS (prevencija upada)DDoS zaštitaSkeniranje mreže
Gost mreža	1 × 5 GHz + 1 × 2.4 GHzKontrola vremena i propusnog opsega
VPN server	OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec
VPN klijent	OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec
Enkripcija	WPA-PersonalWPA2-PersonalWPA3-Personal
Ethernet	2 × 2.5 Gbps portova (po jedinici)WAN/LAN auto-sensing
Dugmad	ResetWPS
Napredne funkcije	Restart rasporedTapo/Kasa integracijaloT mreža i izolacija uređajaStatičko rutiranjePrioritet čvorova i opsega
Protokoli	IPv4, IPv6
Roditeljska kontrola	YouTube restrikcijeSafeSearchprofilifilter sadržajavreme korišćenjabledtime/off timeizveštaji
WAN tipovi	Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP
QoS	HomeShield QoSprioritet po uređaju
Cloud	OTA ažuriranjaTP-Link IDDDNS
NAT	Port forwarding, UPnP
IPTV	IGMP Proxy, Snooping, Bridge, VLAN
DHCP	Rezervacija adresa, lista klijenata, server
Upravljanje	Deco aplikacija
Mrežne usluge	Web server (HTTP/HTTPS port 80/443)DNS (53 TCP/UDP)DHCP (67 UDP)App upravljanje (22, 20001, 30001 TCP, 20002 UDP)
Dimenzije	150 × 150 × 62 mm
Pakovanje	3-pack: 3 uređaja + adapteri + RJ45 + uputstvo2-pack: 2 uređaja + adapteri + RJ45 + uputstvo1-pack: 1 uređaj + adapter + RJ45 + uputstvo
Sertifikati	CE, FCC, RoHS
Radna temperatura	0°C ~ 40°C
Skladištenje	-40°C ~ 60°C
Vlažnost rada	10% ~ 90% RH

Vlažnost skladištenja	5% ~ 90% RH
-----------------------	-------------

Link proizvođača	<a href="#">LINK</a>
------------------	----------------------