SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

IP KAMERA TP-LINK TAPO C615G KIT

Naziv:	IP KAMERA TP-LINK TAPO C615G KIT
Slika:	
Šifra:	#BM679941780455907071
Barkod:	8885020629705
Proizvođač:	TP - LINK

Detalji

Kategorija:	KAMERE
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	14,990.00 RSD *WEB CENA 16,489.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Kategorija	Specifikacija
KAMERA	
Senzor slike	1/2.8" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem
Objektiv	Žižna daljina: 4 mm
Otvor blende	F1.6
Ugao gledanja	100,6° (dijagonalno), 84,4° (horizontalno), 44,3° (vertikalno)
Noćni vid	850 nm IR LED
Noćni vid u boji	Da
Osvetljenje	2× ugrađena reflektora
Interfejs i dugmad	1× dugme za napajanje, 1× RESET dugme, 1× slot za microSD karticu (do 512 GB), 1× slot za Nano SIM karticu
Opseg rotacije/nagiba	Horizontalna rotacija: 340° (360° pokrivenost), vertikalni nagib: 90° (134° pokrivenost)

SOLARNI PANEL	
Kapacitet povezivanja	Jedan solarni panel može biti povezan samo sa jednom kamerom
Izlazni priključak	USB Type-C
VIDEO I AUDIO	
Maksimalna rezolucija	2K 3 MP (2304 × 1296 px)
Broj frejmova	15/20 fps
Digitalni zum	10,8×
Prikaz uživo	Da
Poboljšanje slike	3D DNR, WDR
Audio ulaz/izlaz	Ugrađeni mikrofon i zvučnik
Audio komunikacija	Dvosmerna audio komunikacija sa poništavanjem šuma
Jačina sirene	98,6 dBA (na udaljenosti 10 cm), 67,3 dBA (na udaljenosti 300 cm)
SKLADIŠTENJE PODATAKA	
Lokalna memorija	Slot za microSD karticu na kameri (do 512 GB, kartica nije uključena)
Cloud skladište	Tapo Care Cloud usluga (potrebna pretplata)
DETEKCIJA I OBAVEŠTENJA	
Senzor	Jedan senzor pokreta
AI detekcija	Detekcija pokreta, osoba, kućnih ljubimaca i vozila
Zone aktivnosti	Da
Obaveštenja	Sistemska obaveštenja, obaveštenja sa fotografijom (Tapo Care), obaveštenja sa video zapisima (Tapo Care)
MREŽA	
Mrežna povezanost	4G povezivanje
Frekvencije	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28, LTE-TDD: B38/40/41
BEZBEDNOST	
Sigurnost	SSL/TLS
NAPAJANJE	
Izvor napajanja	Ugrađena punjiva litijum-jonska baterija od 6.700 mAh
Solarni panel	Tapo A201 (uključen u pakovanje)
Adapter za napajanje	5 V DC (nije uključen)

napajanje	
Ulazni napon adaptera	100–240 V, 50/60 Hz
Izlazni napon adaptera	5,0 V / 1,0 A (nije uključen)
Maksimalni napon punjenja solarnog panela	5,2 V
Maksimalna snaga punjenja solarnog panela	2,5 W
OPŠTE KARAKTERISTIKE	
Integracija sa pametnim sistemima	Google Assistant, Amazon Alexa
Otpornost na vremenske uslove	IP65 za kameru i solarni panel
Sistemski zahtevi	Tapo aplikacija: iOS 12.0 ili noviji, Android 7.0 ili noviji
Mogućnosti montaže	Na plafon, zid ili stub (obujmice nisu uključene)
Radna temperatura	-20°C do 45°C
Temperatura skladištenja	-40°C do 60°C
Radna vlažnost	10%–90% RH, bez kondenzacije
Vlažnost pri skladištenju	0%–90% RH, bez kondenzacije
Temperatura punjenja	0°C do 45°C
Dimenzije kamere	130,88 × 116,09 × 84,06 mm
Dimenzije solarnog panela	173,4 × 120,4 × 15,7 mm
SADRŽAJ PAKOVANJA	
Paket sadrži	Tapo C615G kamera, Tapo A201 solarni panel, nosač za solarni panel, poklopac baze, odvojiva antena, USB adapterski kabl, produžni kabl, šrafovi i tiplovi za montažu, 2 šablona za montažu, uputstvo za brzo pokretanje
Sertifikati	CE, NTRA, RCM, IP65