SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

MIKROTIK RBD52G-5HACD2HND-TC, HAP AC2 MT068

Naziv:	MIKROTIK RBD52G-5HACD2HND-TC, HAP AC2 MT068
Slika:	
Šifra:	#BM756901782877257039
Barkod:	4752224003539
Proizvođač:	MIKROTIK

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	13,268.41 RSD *WEB CENA 14,595.25 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	hAP ac? je dvostruko-konkurentna pristupna tacka, koja istovremeno pruža Wi-Fi pokrivenost za frekvencije od 2,4 GHz i 5 GHz. Pet 10/100/1000 Ethernet portova obezbeduju gigabitne veze za vaše žicane uredaje, a USB se može koristiti za spoljnu memoriju ili 4G/LTE modem. Univerzalno kuc´ište novog dizajna omoguc´ava da se jedinica pozicionira bilo horizontalno (desktop) ili vertikalno (kuc´ište toranj). Šifra proizvoda: RBD52G-5HacD2HnD-TCArhitektura: ARM 32bitProcesor: IPQ-4018Broj jezgara: 4Radna frekvencija CPU-a: 488-896 (auto) MHzSwitch chip model: IPQ-4018Dimenzije: 34 x 119 x 98mmLicenca RouterOS-a: 4Operativni sistem: RouterOSRAM memorija: 128 MBInterna memorija: 16 MB FLASHMTBF oko 100.000 sati na 25°CTestirana radna temperatura: od -40°C do 50°CIPsec hardverska enkripcija: DaWireless 2.4 GHz maksimalna brzina: 300 Mbit/sWireless 2.4 GHz broj chains 2Wireless 2.4 GHz standard: 802.11b/g/nPojacanje antene dBi for 2.4 GHz: 2.5Wireless 2.4 GHz chip model: IPQ-4018Wireless 2.4 GHz generacija: Wi-Fi 4Wireless 5 GHz maksimalna brzina: 867 Mbit/sWireless 5 GHz broj chains: 2Wireless 5 GHz standard: 802.11a/n/acPojacanje antene dBi for 5 GHz: 2.5Wireless 5 GHz chip model: IPQ-4018Wireless 5 GHz generacija: Wi-Fi 5Ukupna Wi-Fi brzina: AC1200Ethernet portovi (10/100/1000): 5 porta (Gigabit)USB portova: 1 (USB Type A)USB reset napajanja: DaMaksimalna USB struja: 1 ABroj ulaza za napajanje: 2 (DC prikljucak + PoE-IN)DC ulazni napon: 12–30 VPoE ulaz: Pasivni PoE (18–28 V)Maksimalna potrošnja: 21 WPotrošnja bez dodataka: 16 WHladenje: PasivnoTaster za modove rada: DaSertifikati: CE, FCC, IC, EAC, ROHSIP zaštita: IP20 2.4 GHz Transmit (dBm) Receive Sensitivity1MBit/s 27 -10011MBit/s 27 -946MBit/s 27 -9654MBit/s 24 -78MCS0 27 -96MCS7 23 -73 5 GHz Transmit (dBm) Receive Sensitivity6MBit/s 26 -9654MBit/s 22 -80MCS0 26 -96MCS7 21 -75MCS9 19 -70