SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

ADAPTER CUDY POE300 60W GIGABIT POE+/POE INJECTOR, 802.3AT/802.3AF STANDARD/DOMET 100 METARA

Naziv:	ADAPTER CUDY POE300 60W GIGABIT POE+/POE INJECTOR, 802.3AT/802.3AF STANDARD/DOMET 100 METARA
Slika:	
Šifra:	#BM27212181782961415339
Barkod:	6971690790585
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	POE I NAPAJANJA
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	3,690.00 RSD *WEB CENA 4,059.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Model	POE300 2.0
Podržani 802.3 protokoli	802.3i 10 Mbps, 802.3u 100 Mbps, 802.3ab 1 Gbps, 802.3af PoE, 802.3at PoE, 802.3bt PoE
PoE Uplink Stream	1× GbE
PoE Downlink Stream	1× GbE, 802.3af/at/bt
Downlink Pin Assignment	Four-Pair
Maksimalna udaljenost prenosa	Cat. 5e+ kabel: 100 m (ukupna dužina segmenta od uplink switch-a do PoE uređaja)
LED indikatori	Power, PoE Wattage
Priključci za napajanje	AC Inlet
Način napajanja	AC
Ulaz napajanja	100–240V~, 50/60Hz, 1.5A
Maksimalni izlaz napajanja	60W, 54V1.11A
Zaštita napajanja	Surge, ESD, Overvoltage, Short-Circuit
EMC zaštita	IEC/EN 61000-4-2 Level 3 ESD: Kontakt 6kV, Vazduh 8kVIEC/EN 61000-4-5 Above Level 4 Surge: DM 4kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV
Metode uzemljenja	Grounding Point, Three-Prong Plug
Radna temperatura	-10 ℃ ~ 40 ℃
Temperatura skladištenja	-40 ℃ ~ 70 ℃
Radna vlažnost	10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost pri skladištenju	10% ~ 95% bez kondenzacije
Certifikati	FCC, CE
Dimenzije	178 × 80 × 46 mm
Materijal kućišta	Metal
Težina	628 g
Instalacija	Desktop, Wall-mount
Sadržaj pakovanja	POE300, Power Cord, Mounting Kit, Installation Guide