SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

WNP-RP300-03-BK GEMBIRD WIFI RIPITER/RUTER 300MBPS, 2X3DBI, RF PWR<20DBM, 1X LAN BLACK(ALT. TENDA A9

Naziv:	WNP-RP300-03-BK GEMBIRD WIFI RIPITER/RUTER 300MBPS, 2X3DBI, RF PWR<20DBM, 1X LAN BLACK(ALT. TENDA A9
Slika:	
Šifra:	#BM776901782962903355
Barkod:	8716309117210
Proizvođač:	GEMBIRD

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	2,269.65 RSD *WEB CENA 2,496.62 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	extender / repeater / router / ripiter / wifi / tendaOstanite povezaniProdužava domet bežicne mrežeBrza i laka instalacija u bilo kojoj uticniciMali i kompaktan dizajnKako funkcioniše ripiter?Ubacite Gembird WiFi ripiter u uticnicu na prihvatljivom mestu, na primer, na 1. spratu ili u vašoj dnevnoj sobi.Sa približno 6 metara od vašeg Wi-Fi rutera, Gembird ripiter ce primiti WiFi signal od te tacke i uciniti ga ponovo dostupnim.Možete postaviti više ripitera, i prosiriti domet vaseg interneta na vaš tavan, garažu, baštu ili cak do komšije (ako želite koristiti sopstveni WiFi signal).Zahvaljujuci svom kompaktnom dizajnu, veoma je zgodan za upotrebu a instalacija je izuzetno laka.Kratko uputstvo za podešavanje:Ukljucite uredjaj u struju na razdaljini, ne vecoj od 6 metara.Povežite se na Wifi sa nazivom WiFi-Repeater U pretrazivac ukucajte 10.10.10.254Otvorice Vam se prozor u kom možete skenirati i izabrati željenu mrežu koju celite da produžite. Napomena: Nisu podržane 5ghz mreže.Unesite lozinku za datu mrežu i nakon toga povrdite.Cestitamo. Vaša mreža je produžena novi hotspot ima isto ime kao i Vaša prethodna mreža EXT na kraju imena, lozinka je ista.Kompaktni WiFi ripiter od 300 Mbps sa integrisanim antenamaPodržava sve IEEE 802.11b / g / n WiFi standards (2.4GHz networks)Brzina prenosa podataka do 300 Mbps putem bežicnog protokola 802.11n u idealnim uslovima bez prepreka.Maksimalna WLAN sigurnost sa WPA2, WPA i WEP (128/64)Brzo podešavanje putem jednostavnog web interfejsa ili WPS funkcijeMože se postaviti kao bežicni ripiter ili kao pristupna tacka(access point)Prakticni LAN port i LED indikacija statusaPodržani standardi: IEEE 802.3, 802.3u, 802.11b/g/nBrzina bežicnog prenosa: max. 300 MbpsSigurnost: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK,WPA -MIXED-PSKPodržani režimi: režim repetitora, režim APPortovi: 1 x 10/100M RJ45Cipset: MT7628KNFrekvencijski opseg: 2.412 ~ 2.484 GHzKanali: 1-13 (Evropa)Klasa snage: RF snaga do 20 dBm (max. EIRP)Pojacanje interne antene (tipicno): 2x 3dBi ± 1dBiPotrošnja energije: do 2,5W, ulazna snaga 100 - 240 VAC 50/60 HzDimenzije: 40x40x68mmNeto težina: 44gRadna temperatura: 0 ~ 40 ° CTemperatura skladištenja: -40 ~ 70 ° CRadna vlažnost: 10 ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5 ~ 95% bez kondenzacije