SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CUDY GS105D 5-PORT GBIT DESKTOP SWITCH, 5X RJ45 10/100/1000 (ALT. PFS3005-GT-L)

Naziv:	CUDY GS105D 5-PORT GBIT DESKTOP SWITCH, 5X RJ45 10/100/1000 (ALT. PFS3005-GT-L)
Slika:	
Šifra:	#BM2726931782963032179
Barkod:	6971690790097
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	LAN RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	964.60 RSD *WEB CENA 1,061.06 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	-5-portni gigabitni desktop switch-5 k 10/100/1000 Mbps RJ45 portova za automatsko pregovaranje koji podržavaju Auto-MDI/MDIKS-IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k, IEEE 802.3ab standard-Podržava automatsko učenje i starenje MAC adrese-Arhitektura komutacije bez blokiranja omogućava prosleđivanje i filtriranje paketa pune žične brzine-Cudy green tehnologija štedi energiju do 85%-Plug & Play, dizajn desktopaSpecifikacijeVerzija modela: GS105D 4.0Interfejsi Gigabitni RJ45 portovi: 5LED: Napajanje; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet portaUlaz za napajanje: DC priključakPerformanse Brzina bakra i udaljenost:- Kabl kat. 3 ili viši: 100 metara pri 10 Mbps- Kabl kat. 5 ili viši: 100 metara pri 100 Mbps- Kabl kat. 5e ili viši kabl: 140 metara na gigabituMAC adresna tabela: 2048Maksimalni kapacitet komutacije: 10 GbpsMaksimalna brzina prosleđivanja: 7,44 MppsDžambo frejm: 15 KBBafer paketa: 3 MbitNapajanje Osnovna Ušteda energije: DaMetodi napajanja: DCDC: 5V?0,55AUlaz adaptera za napajanje: 100-240V~, 50/60HzIzlaz: 5V?0,55AMaksimalna potrošnja energije: 2WPotrošnja energije u stanju mirovanja: 1,4WSwitching802.3 protokola:- 802.3x kontrola protoka- 802.3i 10BASE-T- 802.3u 100BASE-TX- 802.3ab 1000BASE-TPouzdanost EMS: - IEC/EN 61000-4-2, nivo 2 ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV- IEC/EN 61000-4-5, nivo 3 Otpornost na prenapon: 2kVRadna temperatura okruženja: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)Radna vlažnost vazduha: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost vazduha pri skladištenju: 5% ~ 90% bez kondenzacijeMehaničke dimenzije: 88×52,5×24 mm; 3,46×2,07×0,94 inčaTežina proizvoda: 52 g (1,83 oz)Materijal kućišta: PlastikaInstalacija: Radna površina, Zidna montažaSadržaj paketa- GS105D- Adapter za napajanje- Uputstvo za instalaciju