

**CUDY GS105D 5-PORT GBIT DESKTOP SWITCH, 5X RJ45 10/100/1000 (ALT. PFS3005-GT-L)**

Naziv:	CUDY GS105D 5-PORT GBIT DESKTOP SWITCH, 5X RJ45 10/100/1000 (ALT. PFS3005-GT-L)
Slika:	
Šifra:	#BM2726931782963032179
Barkod:	6971690790097
Proizvođač:	CUDY

**Detalji**

Kategorija:	LAN RUTERI
Oznake:	NOVO

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV:	878.35 RSD *WEB CENA 966.19 RSD *Cena za odloženo web plaćanje
--------------	---

## Ostalo

Opis:

-5-portni gigabitni desktop switch-5 k 10/100/1000 Mbps RJ45 portova za automatsko pregovaranje koji podržavaju Auto-MDI/MDIX-IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k, IEEE 802.3ab standard-Podržava automatsko učenje i starenje MAC adrese-Arhitektura komutacije bez blokiranja omogućava prosleđivanje i filtriranje paketa pune žične brzine-Cudy green tehnologija štedi energiju do 85%-Plug & Play, dizajn desktopaSpecifikacijeVerzija modela: GS105D 4.0Interfejsi Gigabitni RJ45 portovi: 5LED: Napajanje; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet portaUlaz za napajanje: DC priključakPerformanse Brzina bakra i udaljenost:- Kabl kat. 3 ili viši: 100 metara pri 10 Mbps- Kabl kat. 5 ili viši: 100 metara pri 100 Mbps- Kabl kat. 5e ili viši: 140 metara na gigabituMAC adresna tabela: 2048Maksimalni kapacitet komutacije: 10 GbpsMaksimalna brzina prosleđivanja: 7,44 MppsDžambo frejm: 15 KBBafer paketa: 3 MbitNapajanje Osnovna Ušteda energije: DaMetodi napajanja: DCDC: 5V?0,55AUlaz adaptera za napajanje: 100-240V~, 50/60HzIzlaz: 5V?0,55AMaksimalna potrošnja energije: 2WPotrošnja energije u stanju mirovanja: 1,4WSwitching802.3 protokola:- 802.3x kontrola protoka- 802.3i 10BASE-T- 802.3u 100BASE-TX- 802.3ab 100BASE-TPOuzdanost EMS: - IEC/EN 61000-4-2, nivo 2 ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV- IEC/EN 61000-4-5, nivo 3 Otpornost na prenapon: 2kVRadna temperatura okruženja: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)Radna vlažnost vazduha: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost vazduha pri skladištenju: 5% ~ 90% bez kondenzacijeMehaničke dimenzije: 88x52,5x24 mm; 3,46x2,07x0,94 inčaTežina proizvoda: 52 g (1,83 oz)Materijal kućišta: PlastikaInstalacija: Radna površina, Zidna montažaSadržaj paketa- GS105D- Adapter za napajanje- Uputstvo za instalaciju