SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CUDY GS105 METALNI 5-PORT GBIT DESKTOP SWITCH, 5X RJ45 10/100/1000, VER 4.0

Naziv:	CUDY GS105 METALNI 5-PORT GBIT DESKTOP SWITCH, 5X RJ45 10/100/1000, VER 4.0
Slika:	
Šifra:	#BM2726931782963056430
Barkod:	6971690790431
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	LAN RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	1,165.27 RSD *WEB CENA 1,281.80 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	- Usklađen sa standardima IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k i IEEE 802.3ab- Petoportni 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIKS portovi obezbeđuju pametno prebacivanje između 10Mbps, 100Mbps i 1000Mbps hardvera- Arhitektura komutacije bez blokiranja omogucava prosleđivanje i filtriranje paketa pune brzine- Skladišti i prosledi metod prebacivanja- Podržava 16K MAC adresa automatsko učenje i automatsko ponovno pokretanje- Standardna konfiguracija: Petoportna 10/100/1000M RJ-45 adaptivnih portova- Kapacitet prebacivanja: 10Gbps- Protok: 7,44Mpps- Bafer paketa: 1M- MAC adresa: 1K- Jumbo okvir: 2K- Režim prenosa: Èuvanje i prosleđivanje- MTBF: 100000 satiMrežni protokol:IEEE802.3 (10Base-T)IEEE802.3u (100Base-TKS)IEEE802.3ab (1000Base-TKS)IEEE802.3k (kontrola protoka)Industrijski standardEMI: FCC Deo 15 CISPR (EN55032) klasa AEMS: EN61000-4-2 (ESD)?EN61000-4-4 (EFT)Šok: IEC 60068-2-27Slobodni pad: IEC 60068-2-32Vibracije: IEC 60068-2-6Netvork Medium10Base-T: Cat3,4,5 ili iznad UTP (=100m)100Base-TKS: Cat5 ili iznad UTP (=100m)1000Base-TKS: Cat5 ili iznadUTP(=100m)- Radna temperatura:-10~50°C- Temperatura skladištenja:-40~70°C- Radna vlažnost: 10% ~ 90%, bez kondenzacije- Temperatura skladištenja: 5% ~ 90%, bez kondenzacije- Radna visina: maksimalno 10.000 stopa- Visina skladištenja: maksimalno 10.000 stopa- LED indikatori PVR (indikator napajanja) Link (mrežna veza) LOOP (alarm petlje)DIP prekidačVLAN: Izolacija portova, 1-4 porta su izolovana jedan od drugog, svi komuniciraju sa uplink portom 5;Podrazumevano: podrazumevani režim, podrška za alarm petlje;Proširite: Monitorski režim, 1-4 porta podržavaju pregovore o smanjenju brzine od 100M, podržavaju 250 metara u režimu od 10Mbps/s, port 7 i port 8 kao uplink port- Veličina proizvoda: 100 x 70 x 26 mm- Veličina paketa: 175 x 120 x 63 mm- Neto težina proizvoda: 0,2 kg- Bruto težina proizvoda: 0,4 kg