SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

WHOLE HOME WI-FI 7 MESH SYSTEM CUDY M3600/BE3600 DUAL BAND(2-PACK)

Naziv:	WHOLE HOME WI-FI 7 MESH SYSTEM CUDY M3600/BE3600 DUAL BAND(2-PACK)
Slika:	
Šifra:	#BM2726901783393331925
Barkod:	6971690793654
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	16,925.00 RSD *WEB CENA 18,617.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Model	M3600 1.0 (2-Pack)
Procesor	Četvorojezgarni ARM Cortex-A7, 2,0 GHz
Flash memorija	128 MB (1 Gbit) NAND
RAM memorija	512 MB (4 Gbit) DDR3L
Brzina Wi-Fi mreže (5 GHz)	Do 2882 Mbps
Brzina Wi-Fi mreže (2,4 GHz)	Do 688 Mbps
Prostorni tokovi (5 GHz)	2 prostorna toka (2 Spatial Streams)
Prostorni tokovi (2,4 GHz)	2 prostorna toka (2 Spatial Streams)
Wi-Fi antene	4 × interne antene

RF pojačivači	5 GHz: 2 × eksterna; 2,4 GHz: 2 × interna
Beamforming	Podržano
Domet	Maksimalno do 220 m u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni domet zavisi od rasporeda prostorija i materijala zidova.
Performanse kroz zidove	Do dva drvena zida debljine manje od 10 cm ili jedan betonski zid debljine do 20 cm / dva betonska zida debljine do 10 cm
Referentna pokrivenost	Paket od 2 uređaja: do 200 m²; Paket od 3 uređaja: do 270 m². Važi za bežični backhaul, uz postavljanje uređaja u centar svakog sprata i najviše tri prepreke do svake prostorije.
Mrežni portovi	3 × Gigabitna RJ45 porta
Napomena za Ethernet	1 × WAN port, preostala 2 porta rade kao LAN
LED indikatori	Sistemski LED indikator; Indikator brzine, veze i aktivnosti Ethernet porta
Tasteri	WPS; Reset
Tip napajanja	DC priključak
Način napajanja	DC
Ulaz za napajanje	12 V 1 A
Adapter u pakovanju	Ulaz: 100–240 V AC, 50/60 Hz; Izlaz: 12 V 1 A
Maksimalna potrošnja energije	9 W
Radni uslovi	Radna temperatura: 0 do 40 °C; Temperatura skladištenja: -40 do 70 °C; Radna vlažnost: 10–90% RH (bez kondenzacije); Vlažnost pri skladištenju: 5–95% RH (bez kondenzacije)
Sertifikati	FCC, CE
Način montaže	Postavljanje na radnu površinu (Desktop)
Dimenzije	Ø110 × 154,5 mm
Težina proizvoda	357,6 g
Sadržaj pakovanja	M3600; Adapter za napajanje; Ethernet kabl; Uputstvo za instalaciju