SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

SVIČ 10/100/1000 26-PORT CUDY GS1028ES2 LIGHT MANAGED POE+ SA 2X COMBO PORTA

Naziv:	SVIČ 10/100/1000 26-PORT CUDY GS1028ES2 LIGHT MANAGED POE+ SA 2X COMBO PORTA
Slika:	
Šifra:	#BM2726851783393357068
Barkod:	6971690794996
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	SVIČEVI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	12,990.00 RSD *WEB CENA 14,289.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Model	GS1028ES2 1.0
Flash memorija	16 MB (128 Mbit) NOR
Gigabitni RJ45/SFP Combo portovi	2 × Gigabit RJ45/SFP Combo
Gigabitni RJ45 portovi	26 × Gigabit RJ45
Oklopljeni RJ45 portovi	Podržani
Portovi za Extend režim	Podesivi
Portovi za VLAN režim	Podesivi
LED indikatori	Napajanje; Indikator brzine, veze i aktivnosti za svaki Ethernet port
Tasteri	Reset
Maksimalna brzina i	Cat.3 ili noviji: 10 Mbps do 100 m; Cat.5 ili noviji: 100 Mbps do 100 m;

dužina preko bakarnog kabla	Cat.5e ili noviji: 1 Gbps do 100 m; Cat.5e ili noviji: 10 Mbps do 250 m
Napomena za prenos na 250 m	Domet od 250 m dostupan je kada je brzina porta podešena na 10 Mbps putem softvera.
Optički prenos	Zavisi od ugrađenog SFP optičkog modula
MAC tabela	8192 adrese
VLAN	Do 4096 VLAN-ova
Kapacitet komutacije	56 Gbps
Brzina prosleđivanja paketa	41,664 Mpps
Jumbo Frame	Do 15 KB
Bafer paketa	4 Mbit
Tip napajanja	AC priključak
Ušteda energije	Podržana
Način napajanja	AC
Ulaz za napajanje	100–240 V AC, 50/60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	15 W
Potrošnja u mirovanju	10 W
Podržani IEEE 802.3 standardi	802.3x Flow Control; 802.3i (10BASE-T); 802.3u (100BASE-TX); 802.3ab (1000BASE-T); 802.3z (1000BASE-X); 802.3az Energy Efficient Ethernet
Podržani IEEE 802.1 standardi	802.1p (QoS/CoS); 802.1Q (VLAN); 802.1AB (LLDP/LLDP-MED)
Upravljanje portovima	Uključivanje/isključivanje portova; Podešavanje brzine; Statički Link Aggregation (Trunk); Port Mirroring; Ograničenje protoka; Jumbo Frame; Storm Control; Praćenje saobraćaja; Upravljanje MAC adresama; EEE (802.3az)
Port Mirroring	Do 4 sesije
Link Aggregation (Trunk)	Do 4 grupe, maksimalno 8 portova po grupi
Layer 2 funkcije	IGMP Snooping; Sprečavanje petlji (Loop Prevention); Detekcija petlji (Loop Detection); DHCP Snooping; LLDP konfiguracija i susedi; MTU VLAN; VLAN po portu; IEEE 802.1Q VLAN; DSCP QoS; IEEE 802.1p QoS; QoS po portu

Uzemljenje	Trožilni priključak za napajanje; Tačka za uzemljenje
EMC zaštita	IEC/EN 61000-4-2 nivo 3 (ESD: kontakt 6 kV, vazduh 8 kV); IEC/EN 61000-4-5 zaštita od prenapona (napajanje: DM 4 kV, CM 4 kV; RJ45: CM 6 kV)
Radni uslovi	Radna temperatura: 0 do 40 °C; Temperatura skladištenja: -40 do 70 °C; Radna vlažnost: 10–90% RH (bez kondenzacije); Vlažnost pri skladištenju: 10–95% RH (bez kondenzacije)
Načini upravljanja	Web interfejs; SNMP v1/v2; Cudy mobilna aplikacija (uskoro dostupna)
Ažuriranje firmvera	Lokalno ažuriranje
Rezervna kopija i vraćanje podešavanja	Podržano
Dijagnostički alati	Dijagnostika statusa i dužine kabla; Ping
Jezici interfejsa	Engleski, bengalski, nemački, španski, francuski, portugalski, ruski, arapski, indonežanski, hindi, urdu, tradicionalni kineski i pojednostavljeni kineski
Dimenzije	440 × 180 × 44 mm
Težina proizvoda	1842,5 g
Materijal kućišta	Metal
Način montaže	Na radnu površinu; Ugradnja u rack ormar pomoću nosača
Sadržaj pakovanja	GS1028ES2; Kabl za napajanje; Komplet za montažu; Uputstvo za instalaciju