

SVIČ 10/100/1000 16-PORT CUDY GS1018PS2/16 POE+/2X UPLINK/2X SFP/200WNaziv: SVIČ 10/100/1000 16-PORT CUDY GS1018PS2/16
POE+/2X UPLINK/2X SFP/200W

Slika:



Šifra: #BM2726851783393413317

Barkod: 6971690793326

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake: NOVO

Atributi:

CenaCena sa PDV: 16,490.00 RSD *WEB CENA
18,139.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Model	GS1018PS2 3.0
SFP slotovi	2 x 1.25G SFP
Gigabit RJ45 portovi	18 x Gigabit RJ45
PoE RJ45 portovi	16 porta (portovi #1-#16)
Maksimalna snaga po PoE portu	Do 30 W
PoE standardi	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
PoE prioritet	Inteligentno upravljanje napajanjem; automatsko isključivanje poslednjeg povezanog uređaja kada se prekorači budžet snage
Oklopljeni RJ45 portovi	Podržani
Extend režim	Portovi #9-#16

VLAN režim	Portovi #1-#16
LED indikatori	Napajanje; PoE status svakog porta; Link/ACT svakog Ethernet porta; PoE Max status
Fizička dugmad	Extend On/Off; VLAN On/Off; PoE Watchdog On/Off; PoE LED On/Off
Napomena za PoE Watchdog	Automatski restartuje uređaje neaktivne 5 minuta; ne preporučuje se za uređaje sa auto-update funkcijom
Maksimalna brzina i udaljenost (bakarni kabl)	Cat.3+: 10 Mbps do 100 m; Cat.5+: 100 Mbps do 100 m; Cat.5e+: 1 Gbps do 100 m; Cat.5e+: 10 Mbps do 250 m
Napomena za 250 m	Dostupno samo na Extend portovima kada je Extend režim aktiviran
Optički prenos	Zavisi od SFP modula
MAC tabela	2048 adresa
Kapacitet komutacije	40 Gbps
Brzina prosleđivanja paketa	29,76 Mpps
Jumbo Frame	Do 15 KB
Bafer paketa	3 Mbit
Tip napajanja	AC ulaz
Ulaz za napajanje	100-240 V AC, 50/60 Hz
Napajanje (PSU)	200 W
Maksimalna potrošnja bez PoE	18 W
IEEE 802.3 standardi	802.3i (10BASE-T); 802.3u (100BASE-TX); 802.3ab (1000BASE-T); 802.3z (1000BASE-X); 802.3x Flow Control; 802.3af; 802.3at
Upravljanje PoE	Inteligentno upravljanje energijom
Uzemljenje	Trožilni priključak
EMC zaštita	ESD: kontakt 6 kV, vazduh 8 kV; prenaponska zaštita (DM 2 kV, CM 4 kV; RJ45 CM 4 kV)
Radni uslovi	Radna temperatura: 0 do 40 °C; skladištenje: -40 do 70 °C; vlažnost: 10-90% RH (bez kondenzacije); skladištenje: 10-95% RH
Dimenzije	440 × 180 × 44 mm
Težina proizvoda	2257,1 g
Materijal	Metal

KUCISTA	
Način montaže	Desktop; rackmount uz nosače
Sadržaj pakovanja	GS1018PS2; kabl za napajanje; komplet za montažu; uputstvo za instalaciju