

**TP-LINK DECO X10 MESH WIFI 6 SISTEM AX1500MB/S(3 RUTERA U PAKOVANJU)**

Naziv: TP-LINK DECO X10 MESH WIFI 6 SISTEM AX1500MB/S(3 RUTERA U PAKOVANJU)

Slika:



Šifra: #BM676901783739029513

Barkod: 4895252502480

Proizvođač: TP - LINK

**Detalji**

Kategorija: RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

**Cena**Cena sa PDV: 17,990.00 RSD \*WEB CENA  
19,789.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

<b>BEŽIČNA MREŽA</b>	
Standardi i protokoli	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a (5 GHz) IEEE 802.11n/b/g (2,4 GHz)
Wi-Fi brzine	AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Wi-Fi domet	<b>Kuća sa 1-2 spavaće sobe (1 uređaj) Kuća sa 2-4 spavaće sobe (2 uređaja) Kuća sa 3-5 spavaćih soba (3 uređaja) TP-Link Mesh tehnologija</b> - opciona Ethernet veza između uređaja (Ethernet backhaul) omogućava povezivanje Deco jedinica radi besprekornog pokrivanja signalom. <b>2x interne antene</b> - više antena formira niz za pojačavanje signala i pokrivanje većeg prostora. <b>Beamforming</b> - usmerava bežični signal ka povezanim uređajima radi većeg dometa Wi-Fi mreže.

Kapacitet Wi-Fi mreže	<b>VisokDvopojasni rad (Dual-Band)</b> – raspoređuje uređaje na različite frekvencijske opsege radi optimalnih performansi. <b>2x2 MU-MIMO</b> – istovremena komunikacija sa više MU-MIMO klijenata. <b>OFDMA</b> – istovremena komunikacija sa više Wi-Fi 6 uređaja. <b>4 prostorna toka (Streams)</b> – dovoljno propusnog opsega za veliki broj povezanih uređaja.
Režimi rada	Režim rutera (Router Mode)Režim pristupne tačke (Access Point Mode)
<b>BEZBEDNOST</b>	
Bezbednost mreže	SPI zaštitni zid (Firewall)Kontrola pristupa
Mreža za goste	1x mreža za goste (5 GHz)1x mreža za goste (2,4 GHz)
Wi-Fi enkripcija	WPA-PersonalWPA2-PersonalWPA3-Personal
<b>HARDVER</b>	
Ethernet portovi	2x Gigabit Ethernet porta po Deco jediniciPodrška za automatsko prepoznavanje WAN/LAN porta
Tasteri	Taster za resetovanje
<b>SOFTVER</b>	
Mrežni protokoli	IPv4IPv6
Roditeljska kontrola	Roditeljska kontrolaPrilagođeni profiliProfesionalna biblioteka filtera sadržajaPorodično vremeVreme za spavanjePeriod bez internetaNagrade za vreme korišćenjaRangiranje vremena provedenog na internetuPauziranje internetaNedeljni i mesečni izveštaji
Tipovi WAN veze	Dinamička IP adresaStatička IP adresaPPPoEPPTPL2TP
QoS	Prioritet saobraćaja po uređaju (QoS by Device)
Cloud usluge	OTA ažuriranje firmveraTP-Link IDDDNS
Prosleđivanje NAT-a	Prosleđivanje portova (Port Forwarding)UPnP
IPTV	IGMP ProxyIGMP SnoopingBridgeTag VLAN
DHCP	Rezervacija IP adreseLista DHCP klijenataDHCP server
DDNS	TP-Link
Upravljanje	Deco aplikacija
<b>OSTALO</b>	
	<b>Web server</b> – upravljanje putem web interfejsa

Mrežne usluge podrazumevano omogućene	putem web interfejsa (HTTP/HTTPS)• Portovi: 80/443 (TCP) <b>DNS</b> • Port: 53 (TCP i UDP) <b>DHCP server</b> – dodela IP adresa• Port: 67 (UDP) <b>Upravljanje putem aplikacije</b> • Port: 22 (TCP)• Port: 20001 (TCP)• Port: 30001 (TCP)• Port: 20002 (UDP)
<b>TEST PODACI</b>	
Snaga Wi-Fi predajnika	<b>CE:</b> <20 dBm (2,4 GHz)<30 dBm (5 GHz) <b>FCC:</b> <30 dBm (2,4 GHz)<30 dBm (5 GHz)
<b>FIZIČKE KARAKTERISTIKE</b>	
Dimenzije (Š × D × V)	110 × 110 × 114 mm
Sadržaj pakovanja	<b>Deco X10 (3-pack)</b> • 3× Deco X10 jedinice• 1× RJ45 Ethernet kabl• 3× adaptera za napajanje• Vodič za brzu instalaciju <b>Deco X10 (2-pack)</b> • 2× Deco X10 jedinice• 1× RJ45 Ethernet kabl• 2× adaptera za napajanje• Vodič za brzu instalaciju <b>Deco X10 (1-pack)</b> • 1× Deco X10 jedinica• 1× RJ45 Ethernet kabl• 1× adapter za napajanje• Vodič za brzu instalaciju
<b>OSTALO</b>	
Sistemske zahteve	Android 5.0 ili novijiiOS 9.0 ili noviji <i>Napomena: Minimalni sistemski zahtevi mogu biti ažurirani zajedno sa novim verzijama aplikacije, u skladu sa informacijama na zvaničnom sajtu.</i>
Sertifikati	CE, FCC, RoHS, JPA, JRF, VCCI, NCC, BSMI
Radni uslovi	Radna temperatura: 0°C do 40°C Temperatura skladištenja: -40°C do 60°C Radna vlažnost: 10%-90% (bez kondenzacije) Vlažnost pri skladištenju: 5%-90% (bez kondenzacije)