SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

TP-LINK DECO X10 MESH WIFI 6 SISTEM AX1500MB/S(3 RUTERA U PAKOVANJU)

Naziv:	TP-LINK DECO X10 MESH WIFI 6 SISTEM AX1500MB/S(3 RUTERA U PAKOVANJU)
Slika:	
Šifra:	#BM676901783739029513
Barkod:	4895252502480
Proizvođač:	TP - LINK

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	17,990.00 RSD *WEB CENA 19,789.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

BEŽIČNA MREŽA	
Standardi i protokoli	Wi-Fi 6IEEE 802.11ax/ac/n/a (5 GHz)IEEE 802.11n/b/g (2,4 GHz)
Wi-Fi brzine	AX15005 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Wi-Fi domet	**Kuća sa 1–2 spavaće sobe (1 uređaj)Kuća sa 2–4 spavaće sobe (2 uređaja)Kuća sa 3–5 spavaćih soba (3 uređaja)TP-Link Mesh tehnologija** – opciona Ethernet veza između uređaja (Ethernet backhaul) omogućava povezivanje Deco jedinica radi besprekornog pokrivanja signalom.**2× interne antene** – više antena formira niz za pojačavanje signala i pokrivanje većeg prostora.**Beamforming** – usmerava bežični signal ka povezanim uređajima radi većeg dometa Wi-Fi mreže.

Kapacitet Wi-Fi mreže	**VisokDvopojasni rad (Dual-Band)** – raspoređuje uređaje na različite frekvencijske opsege radi optimalnih performansi.**2×2 MU-MIMO** – istovremena komunikacija sa više MU-MIMO klijenata.**OFDMA** – istovremena komunikacija sa više Wi-Fi 6 uređaja.**4 prostorna toka (Streams)** – dovoljno propusnog opsega za veliki broj povezanih uređaja.
Režimi rada	Režim rutera (Router Mode)Režim pristupne tačke (Access Point Mode)
BEZBEDNOST	
Bezbednost mreže	SPI zaštitni zid (Firewall)Kontrola pristupa
Mreža za goste	1× mreža za goste (5 GHz)1× mreža za goste (2,4 GHz)
Wi-Fi enkripcija	WPA-PersonalWPA2-PersonalWPA3-Personal
HARDVER	
Ethernet portovi	2× Gigabit Ethernet porta po Deco jediniciPodrška za automatsko prepoznavanje WAN/LAN porta
Tasteri	Taster za resetovanje
SOFTVER	
Mrežni protokoli	IPv4IPv6
Roditeljska kontrola	Roditeljska kontrolaPrilagođeni profiliProfesionalna biblioteka filtera sadržajaPorodično vremeVreme za spavanjePeriod bez internetaNagrade za vreme korišćenjaRangiranje vremena provedenog na internetuPauziranje internetaNedeljni i mesečni izveštaji
Tipovi WAN veze	Dinamička IP adresaStatička IP adresaPPPoEPPTPL2TP
QoS	Prioritet saobraćaja po uređaju (QoS by Device)
Cloud usluge	OTA ažuriranje firmveraTP-Link IDDDNS
Prosleđivanje NAT-a	Prosleđivanje portova (Port Forwarding)UPnP
IPTV	IGMP ProxyIGMP SnoopingBridgeTag VLAN
DHCP	Rezervacija IP adreseLista DHCP klijenataDHCP server
DDNS	TP-Link
Upravljanje	Deco aplikacija
OSTALO	
	Web server – upravljanje putem web interfejsa

Mrežne usluge podrazumevano omogućene	putem web interfejsa (HTTP/HTTPS)• Portovi: 80/443 (TCP)**DNS**• Port: 53 (TCP i UDP)**DHCP server** – dodela IP adresa• Port: 67 (UDP)**Upravljanje putem aplikacije**• Port: 22 (TCP)• Port: 20001 (TCP)• Port: 30001 (TCP)• Port: 20002 (UDP)
TEST PODACI	
Snaga Wi-Fi predajnika	**CE:**<20 dBm (2,4 GHz)<30 dBm (5 GHz)**FCC:**<30 dBm (2,4 GHz)<30 dBm (5 GHz)
FIZIČKE KARAKTERISTIKE	
Dimenzije (Š × D × V)	110 × 110 × 114 mm
Sadržaj pakovanja	**Deco X10 (3-pack)**• 3× Deco X10 jedinice• 1× RJ45 Ethernet kabl• 3× adaptera za napajanje• Vodič za brzu instalaciju**Deco X10 (2-pack)**• 2× Deco X10 jedinice• 1× RJ45 Ethernet kabl• 2× adaptera za napajanje• Vodič za brzu instalaciju**Deco X10 (1-pack)**• 1× Deco X10 jedinica• 1× RJ45 Ethernet kabl• 1× adapter za napajanje• Vodič za brzu instalaciju
OSTALO	
Sistemski zahtevi	Android 5.0 ili novijiiOS 9.0 ili noviji*Napomena: Minimalni sistemski zahtevi mogu biti ažurirani zajedno sa novim verzijama aplikacije, u skladu sa informacijama na zvaničnom sajtu.*
Sertifikati	CE, FCC, RoHS, JPA, JRF, VCCI, NCC, BSMI
Radni uslovi	Radna temperatura: 0°C do 40°CTemperatura skladištenja: -40°C do 60°CRadna vlažnost: 10%–90% (bez kondenzacije)Vlažnost pri skladištenju: 5%–90% (bez kondenzacije)