

**RAZVODNI PDU PANEL ZA REK 19IN SA 8 UTICNIH MESTA 1U PS009**

Naziv: RAZVODNI PDU PANEL ZA REK 19IN SA 8 UTICNIH MESTA 1U PS009

Slika:



Šifra: #BM4756951783740772378

Barkod: 2000000558967

Proizvođač:

**Detalji**

Kategorija: REKOVI I OPREMA

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 2,608.09 RSD \*WEB CENA  
2,868.90 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Razvodni PDU panel 19"/1U sa 8 uticnih mesta, prekidačem i kablom 1.8m sa utikacem. Ova jedinica za distribuciju električne energije (PDU) namenjena je za ugradnju u 19-inčne serverske ili mrežne ormare. Ima 8 Schuko uticnica i dolazi sa odgovarajućim utikacem. - Pogodna za napajanje više uređaja unutar rack ormara - Kompatibilna sa standardnim 19" rack sistemima - Idealna za serverske, mrežne i komunikacione instalacije

Osnovne karakteristike: - Format: Rack-mount, standard 19" širina, zauzima 1U visine u ormaru/server racku. - Broj uticnih mesta: 8 uticnica (obično Schuko ili IEC tip – zavisi od modela). - Ulazni napon: ~ 220 – 250 VAC (standardna mreža). - Maksimalna struja: 16 A (do oko 3680 W – 4000 W totalno). - Frekvencija: 50 – 60 Hz. - Prekidac: Uključuje On/Off prekidac (kod većine modela). - Kabl: Obično 1.4 m – 1.8 m integrisan priključni kabl sa šuko ili C14 ulazom.

Fizicke osobine: - Dimenzije: ~ 485 x 44 x 45 mm (19" x 1U x dubina). - Težina: ~ 0.7 – 1.2 kg (zavisi od modela i materijala). - Kucište: Metal (aluminijum ili čelik) sa plastičnim elementima. - Boja: Obično crna.

Zaštita i standardi: - Prenaponska zaštita/surge zaštita: Neki modeli to imaju ugrađeno. - Certifikati: CE/RoHS obično su ispunjeni kod većine uređaja. - Radna okolina: Tipično radna temperatura od oko -20 °C do +50 °C. - Dodatne mogućnosti (variraju po modelu) Osvetljeni prekidac. Rotirani uticni položaj radi lakšeg priključivanja kablova. Mogućnost horizontalne ili vertikalne montaže u racku.