SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

TP-LINK DECO X50 MESH WIFI 6 SISTEM AX3000MB/S (2 RUTERA X50 U PAKOVANJU)

Naziv:	TP-LINK DECO X50 MESH WIFI 6 SISTEM AX3000MB/S (2 RUTERA X50 U PAKOVANJU)
Slika:	
Šifra:	#BM676901784343747569
Barkod:	4897098687079
Proizvođač:	TP - LINK

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	17,990.00 RSD *WEB CENA 19,789.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Kategorija	Specifikacija
Standardi i protokoli	Wi-Fi 6IEEE 802.11ax/ac/n/a (5 GHz)IEEE 802.11ax/n/b/g (2.4 GHz)
Wi-Fi brzine	AX30005 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Wi-Fi domet	Kuće sa 1–3 spavaće sobe (1 uređaj)TP-Link Mesh tehnologijaOpcioni Ethernet backhaul omogućava povezivanje Deco jedinica za neprekidnu pokrivenost
AI Mesh tehnologija	Inteligentno uči mrežno okruženje i obezbeđuje idealan Wi-Fi prilagođen vašem domu
Antene	2× interne antene (Deco X50 V1.0–V2.0)3× interne antene (Deco X50 V3.0)
Wi-Fi kapacitet	Visok kapacitetDvostruki opseg (Dual-Band)Raspoređuje

	uređaje na različite opsege radi optimalnih performansi
MU-MIMO	2×2 MU-MIMOIstovremena komunikacija sa više MU-MIMO klijenata
OFDMA	Istovremena komunikacija sa više Wi-Fi 6 uređaja
Broj tokova (Streams)	4 toka – dovoljan propusni opseg za povezane uređaje
Radni režimi	Režim rutera (Router Mode)Režim pristupne tačke (Access Point Mode)
BEZBEDNOST – Mrežna zaštita	SPI zaštitni zid (Firewall)Kontrola pristupa
HomeShield zaštita	Zaštita IoT uređaja u realnom vremenuBlokiranje zlonamernih sajtovaSistem za sprečavanje upada (IPS)Zaštita od DDoS napadaSkener kućne mreže
Gostujuća mreža	1× gostujuća 5 GHz mreža1× gostujuća 2.4 GHz mrežaVremensko ograničenjeKontrola propusnog opsega
VPN server	OpenVPN serverPPTP VPN serverL2TP VPN server
VPN klijent	OpenVPN klijentPPTP VPN klijentL2TP VPN klijent
Wi-Fi enkripcija	WPA-PersonalWPA2-PersonalWPA3-Personal
HARDVER – Dugme	Dugme za resetovanje
Ethernet portovi	3× Gigabit Ethernet porta*Po Deco jedinici*Podržava automatsko prepoznavanje WAN/LAN veze
SOFTVER – Napredne funkcije	Planirano ponovno pokretanje (Reboot Schedule)Tapo/Kasa povezivanje uređajaIzolacija IoT mreže i uređajaFunkcija statičkog ruteraPrioritet povezivanja čvora/opsega
Protokoli	IPv4IPv6
Servisni paketi	HomeShield
Roditeljska kontrola	HomeShield roditeljska kontrolaOgraničenje YouTube sadržajaSafeSearchPrilagođeni profiliProfesionalna biblioteka filtera sadržajaPorodično vremeVreme za spavanjeIsključeno vremeNagrade za vreme korišćenjaRang lista vremena na mrežiPauziranje internetaNedeljni i mesečni izveštaji
WAN tipovi	Dinamička IP adresaStatička IP adresaPPPoEPPTPL2TP

Kvalitet usluge (QoS)	HomeShield QoSQoS po uređaju
Cloud usluge	OTA ažuriranje firmveraTP-Link IDDDNS
NAT prosleđivanje	Prosleđivanje portova (Port Forwarding)UPnP
IPTV	IGMP ProxyIGMP SnoopingBridgeTag VLAN
DHCP	Rezervacija adresaLista DHCP klijenataDHCP server
DDNS	TP-Link DDNS
Upravljanje	Deco aplikacija
Mrežni servisi aktivirani po podrazumevanim postavkama	**Web server:** upravljanje uređajem preko web interfejsa (HTTP/HTTPS)Portovi: 80/443 – TCP**DNS:** Port 53 – TCP i UDP**DHCP server:** dodela IP adresaPort 67 – UDP**Upravljanje aplikacijom:**Port 22 – TCPPort 20001 – TCPPort 30001 – TCPPort 20002 – UDP
TEST PODACI – Snaga prenosa Wi-Fi signala	**CE:**<20 dBm (2.4 GHz)<<23 dBm (5 GHz)**FCC:**<<30 dBm (2.4 GHz)<<30 dBm (5 GHz)
Fizičke karakteristike – Dimenzije (Š×D×V)	110 × 110 × 114 mm(4.33 × 4.33 × 4.49 in)
Sadržaj pakovanja – Deco X50 (1 kom)	1× Deco X50 jedinica1× RJ45 Ethernet kabl1× adapter za napajanje1× vodič za brzu instalaciju
Sadržaj pakovanja – Deco X50 (2 kom)	2× Deco X50 jedinice1× RJ45 Ethernet kabl2× adaptera za napajanje1× vodič za brzu instalaciju
Sadržaj pakovanja – Deco X50 (3 kom)	3× Deco X50 jedinice1× RJ45 Ethernet kabl3× adaptera za napajanje1× vodič za brzu instalaciju