

TP-LINK DECO X50 MESH WIFI 6 SISTEM AX3000MB/S (2 RUTERA X50 U PAKOVANJU)

Naziv: TP-LINK DECO X50 MESH WIFI 6 SISTEM AX3000MB/S (2 RUTERA X50 U PAKOVANJU)

Slika:



Šifra: #BM676901784343747569

Barkod: 4897098687079

Proizvođač: TP - LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 17,990.00 RSD *WEB CENA
19,789.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Kategorija	Specifikacija
Standardi i protokoli	Wi-Fi 6IEEE 802.11ax/ac/n/a (5 GHz)IEEE 802.11ax/n/b/g (2.4 GHz)
Wi-Fi brzine	AX30005 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Wi-Fi domet	Kuće sa 1-3 spavaće sobe (1 uređaj)TP-Link Mesh tehnologijaOpcioni Ethernet backhaul omogućava povezivanje Deco jedinica za neprekidnu pokrivenost
AI Mesh tehnologija	Inteligentno uči mrežno okruženje i obezbeđuje idealan Wi-Fi prilagođen vašem domu
Antene	2x interne antene (Deco X50 V1.0-V2.0)3x interne antene (Deco X50 V3.0)
Wi-Fi kapacitet	Visok kapacitetDvostruki opseg (Dual-Band)Raspoređuje

	uređaje na različite opsege radi optimalnih performansi
MU-MIMO	2x2 MU-MIMO Istovremena komunikacija sa više MU-MIMO klijenata
OFDMA	Istovremena komunikacija sa više Wi-Fi 6 uređaja
Broj tokova (Streams)	4 toka – dovoljan propusni opseg za povezane uređaje
Radni režimi	Režim rutera (Router Mode) Režim pristupne tačke (Access Point Mode)
BEZBEDNOST - Mrežna zaštita	SPI zaštitni zid (Firewall) Kontrola pristupa
HomeShield zaštita	Zaštita IoT uređaja u realnom vremenu Blokiranje zlonamernih sajtova Sistem za sprečavanje upada (IPS) Zaštita od DDoS napada Skener kućne mreže
Gostujuća mreža	1x gostujuća 5 GHz mreža 1x gostujuća 2.4 GHz mreža Vremensko ograničenje Kontrola propusnog opsega
VPN server	OpenVPN server PPTP VPN server L2TP VPN server
VPN klijent	OpenVPN klijent PPTP VPN klijent L2TP VPN klijent
Wi-Fi enkripcija	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal
HARDVER - Dugme	Dugme za resetovanje
Ethernet portovi	3x Gigabit Ethernet porta <i>Po Deco jedinici</i> Podržava automatsko prepoznavanje WAN/LAN veze
SOFTVER - Napredne funkcije	Planirano ponovno pokretanje (Reboot Schedule) Tapo/Kasa povezivanje uređaja Izolacija IoT mreže i uređaja Funkcija statičkog rutera Prioritet povezivanja čvora/opsega
Protokoli	IPv4 IPv6
Servisni paketi	HomeShield
Roditeljska kontrola	HomeShield roditeljska kontrola Ograničenje YouTube sadržaja SafeSearch Prilagođeni profili Profesionalna biblioteka filtera sadržaja Porodično vreme Vreme za spavanje Isključeno vreme Nagrade za vreme korišćenja Rang lista vremena na mreži Pauziranje interneta Nedeljni i mesečni izveštaji
WAN tipovi	Dinamička IP adresa Statička IP adresa PPPoE PPTP L2TP

Kvalitet usluge (QoS)	HomeShield QoSQoS po uređaju
Cloud usluge	OTA ažuriranje firmveraTP-Link IDDDNS
NAT prosleđivanje	Prosleđivanje portova (Port Forwarding)UPnP
IPTV	IGMP ProxyIGMP SnoopingBridgeTag VLAN
DHCP	Rezervacija adresaLista DHCP klijenataDHCP server
DDNS	TP-Link DDNS
Upravljanje	Deco aplikacija
Mrežni servisi aktivirani po podrazumevanim postavkama	Web server: upravljanje uređajem preko web interfejsa (HTTP/HTTPS)Portovi: 80/443 – TCP DNSS: Port 53 – TCP i UDP DHCP server: dodela IP adresaPort 67 – UDP Upravljanje aplikacijom: Port 22 – TCPPort 20001 – TCPPort 30001 – TCPPort 20002 – UDP
TEST PODACI - Snaga prenosa Wi-Fi signala	CE: <20 dBm (2.4 GHz)<<23 dBm (5 GHz) FCC: <<30 dBm (2.4 GHz)<<30 dBm (5 GHz)
Fizičke karakteristike - Dimenzije (Š×D×V)	110 × 110 × 114 mm(4.33 × 4.33 × 4.49 in)
Sadržaj pakovanja - Deco X50 (1 kom)	1× Deco X50 jedinica1× RJ45 Ethernet kabl1× adapter za napajanje1× vodič za brzu instalaciju
Sadržaj pakovanja - Deco X50 (2 kom)	2× Deco X50 jedinice1× RJ45 Ethernet kabl2× adaptera za napajanje1× vodič za brzu instalaciju
Sadržaj pakovanja - Deco X50 (3 kom)	3× Deco X50 jedinice1× RJ45 Ethernet kabl3× adaptera za napajanje1× vodič za brzu instalaciju