

SVIČ 10/100/1000 24-PORT TP-LINK OMADA ES224G EASY MANAGED

Naziv: SVIČ 10/100/1000 24-PORT TP-LINK OMADA ES224G EASY MANAGED

Slika:



Šifra: #BM676851784689399161

Barkod: 1210002600705

Proizvođač: TP - LINK

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 16,990.00 RSD *WEB CENA
18,689.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

**HARDVERSKÉ
KARAKTERISTIKE**

Interfejs	• 24 × 10/100/1000 Mbps RJ45 porta • Automatsko pregovaranje (Auto-Negotiation) • Auto MDI/MDIX
-----------	---

Broj ventilatora	Bez ventilatora (Fanless)
------------------	---------------------------

Način montaže	• Stolna (Desktop) • Montaža u rek ormar (Rackmount)
---------------	--

Fizička sigurnosna brava	✓
--------------------------	---

Napajanje	100–240 V AC, 50/60 Hz
-----------	------------------------

Dimenzije (Š × D × V)	294 × 140 × 44 mm
-----------------------	-------------------

Zaštita od prenapona	±6 kV
----------------------	-------

PERFORMANSE

Kapacitet komutacije	48 Gbps
----------------------	---------

Brzina prosleđivanja paketa	35,7 Mpps
Tabela MAC adresa	8K
Bafer memorija za pakete	4 Mbit
Jumbo okvir (Jumbo Frame)	15 KB
SOFTVERSKÉ KARAKTERISTIKE	
Kvalitet usluge (QoS)	• QoS po portu / 802.1p / DSCP • 8 prioritetnih redova • Režim raspoređivanja prioriteta - WRR (Weighted Round Robin) • Podešavanje težine redova • Kontrola propusnog opsega (ograničenje brzine po portu) • Kontrola olujnog saobraćaja (Storm Control) • Više režima kontrole (kbps/pps) • Kontrola Broadcast / Multicast / Unknown Unicast saobraćaja
L2 funkcije	• Statička agregacija linkova (Static Link Aggregation) • Sprečavanje petlji (Loop Prevention) / Detekcija povratne petlje (Loopback Detection) • Kontrola protoka (802.3x Flow Control) • Preslikavanje portova (Port Mirroring) • Jedan-na-jedan, više-na-jedan, ulazni/izlazni/oba smeri • Statistika portova • Status preslikavanja portova • Statistika saobraćaja • 802.1ab LLDP
L2 Multicast	• IGMP Snooping (v1/v2/v3) • Fast Leave
VLAN	• MTU VLAN • VLAN po portu (Port-Based VLAN) • 802.1Q Tag VLAN • Maksimalno 32 VLAN grupe • 4K VLAN ID (VID)
Metod prenosa	Store-and-Forward
UPRAVLJANJE	
Omada aplikacija	Da. Zahteva korišćenje Omada hardverskog kontrolera, Omada Cloud kontrolera ili Omada softverskog kontrolera.
Centralizovano upravljanje	• Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller • Omada Software Controller
Pristup preko oblaka	Da. Zahteva Omada hardverski, cloud ili softverski kontroler.
Zero-Touch Provisioning	Da. Zahteva Omada Cloud-Based Controller.
Funkcije upravljanja	• Web grafički interfejs (GUI) • DHCP klijent • Dijagnostika kablova • Automatsko otkrivanje

	uređaja • Grupna konfiguracija • Grupno ažuriranje firmvera • Jedinствена konfiguracija
OSTALO	
Sertifikati	FCC, CE, RoHS
Sadržaj pakovanja	• ES224G svič • Kabl za napajanje • Gumene nožice • Nosači za montažu u rek • Šrafovi • Uputstvo za instalaciju
Radni uslovi	• Radna temperatura: –5 °C do +50 °C • Temperatura skladištenja: –40 °C do +70 °C • Radna vlažnost: 10%–90% (bez kondenzacije) • Vlažnost pri skladištenju: 5%–90% (bez kondenzacije)