

LAN MK PCI-E TP-LINK ARCHER TXE72E WIFI 6 AX5400 DUAL BAND 2XEXTERNA ANTENA

Naziv:	LAN MK PCI-E TP-LINK ARCHER TXE72E WIFI 6 AX5400 DUAL BAND 2XEXTERNA ANTENA
Slika:	
Šifra:	#BM4366881785207849926
Barkod:	4897098688380
Proizvođač:	TP-LINK

Detalji

Kategorija:	MREŽNE KARTICE
Oznake:	
Atributi:	INTERFEJS: PCI-E

Cena

Cena sa PDV:	10,069.80 RSD *WEB CENA 11,076.78 RSD *Cena za odloženo web plaćanje
--------------	---

Ostalo

Opis:	Dimenzije 3,7 × 4,8 × 0,8 in (95,2 × 120,8 × 21,5 mm) Antena Tipe 2× Tri-Band antene visokog pojačanja BEŽIČNE KARAKTERISTIKE Wireless Standards IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ak Brzina VLAN signala 6 GHz: 11ak: Up tp 2402Mbps 5 GHz: 11ak: do 2402 Mbps (dinamički) 11ac: do 1732 Mbps (dinamički) 11n: do 300 Mbps (dinamički) 11a: Do 54 Mbps (dinamički) 2,4 GHz:
-------	---

11ak: do 574 Mbps (dinamički)

11n: do 400 Mbps (dinamički)

11g: do 54 Mbps (dinamički)

11b: do 11 Mbps (dinamički)

Osetljivost VLAN prijema

6 GHz:

11ak HE160 MCS0:-86

11ak HE160 MCS11:-56

5 GHz:

11ak HE80 MCS0: -90 dBm

11ak HE80 MCS11: -59 dBm

11a 54Mbps: -77 dBm

11ac VHT80 MCS0: -92dBm

11ac VHT80 MCS9: -64dBm

2,4 GHz:

11ak HE40 MCS0: -91 dBm

11ak HE40 MCS11: -60 dBm

11g 54Mbps: -76 dBm

11n HT40 MCS7: -72dBm

LAN snaga prenosa

5 GHz: 20 dBm (FCC) /15 dBm (CE) (EIRP)

2,4 GHz: 20 dBm (FCC) / 16 dBm (CE) (EIRP)

6 GHz: 12 dBm (FCC)

VLAN režimi

Infrastrukturni režim

Vireless Securiti

VEP, VPA/VPA2/VPA3, VPA-PSK/VPA2-PSK

DRUGI

Certification

FCC, CE, RoHS

Sadržaj paketa

Archer TKSE75E V3

Magnetizovana baza antene sa RF kablom od 1m

2× antene sa visokim pojačanjem

Niskoprofilni nosač

Bluetooth zaglavni kabl

Vodič za brzu instalaciju

Resource CD

Sistemske zahteve

Podržani operativni sistemi uključuju Vindovs 10, 11 (64-bit).

Trenutno je opseg od 6 GHz podržan samo na Vindovs 11.

Životna sredina

Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Maksimalne brzine bežičnog signala su fizičke brzine izvedene iz specifikacija IEEE standarda 802.11. Stvarni protok bežičnih podataka i pokrivenost bežičnom mrežom, kao i broj povezanih uređaja nisu zagarantovani i variraju u zavisnosti od uslova mreže, ograničenja pristupne tačke i faktora okoline, uključujući građevinski materijal, prepreke, obim i gustinu saobraćaja i lokaciju pristupne tačke.

Korišćenje Vi-Fi 6 (802.11ak), Vi-Fi 6E i funkcija uključujući OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM ili HE160 zahtevaju da pristupne tačke takođe podržavaju odgovarajuće funkcije. Propusni opseg od 160 MHz može biti nedostupan u opsegu od 5 GHz u nekim regionima/zemljama zbog regulatornih ograničenja.

- Funkcionalnost Archer TKSE75E može biti ograničena na neke računarske sisteme i platforme. Pokušajte da ažurirate drajver uređaja radi kompatibilnosti funkcija.

△Zasnovano na IEEE 802.11ak specifikaciji Intel Engineering simulacija. Kanali od 160 MHz i prednosti tehnologije Vi-Fi 6/6E u vezi sa saobraćajem kojim se upravlja mrežom omogućavaju manje kašnjenja, efikasniji rad i veću pouzdanost u odnosu na nasumični saobraćaj zasnovan na sukobima standardnih Vi-Fi 5 mreža. Intel i Intel logo su zaštitni znaci Intel Corporation ili njenih podružnica u SAD i/ili drugim zemljama.

*Upotreba VPA3 zahteva da pristupne tačke takođe podržavaju odgovarajuću funkciju.

**U verziji Bluetooth Core Specification 5.0 i 5.2 uvedeno je nekoliko novih funkcija, uključujući 2x veću brzinu i 4x širu pokrivenost u poređenju sa Bluetooth 4.

Stvarna brzina mreže može biti ograničena brzinom Ethernet WAN ili LAN porta proizvođača, brzinom koju podržava mrežni kabl, faktorima dobavljača Internet usluga i drugim uslovima okoline.

Link [LAN MK PCI-E TP-Link Archer TXE72E WiFi 6 AX5400 dual band 2xExterna antena](#)