SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

DIGITALNI EKRAN 43" IIYAMA LH4360UHS-B2AG VA 3840X2160/ANDROID 11/60HZ/6.5MS

Naziv:	DIGITALNI EKRAN 43" IIYAMA LH4360UHS-B2AG VA 3840X2160/ANDROID 11/60HZ/6.5MS
Slika:	
Šifra:	#BM1095771785294361038
Barkod:	4948570124442
Proizvođač:	IIYAMA

Detalji

Kategorija:	MONITORI
Oznake:	
Atributi:	VELIČINA EKRANA: 43" OSVEŽAVANJE: 60HZ ODZIV: 6.5MS ZAKRIVLJENI: NE REZOLUCIJA: 3840 X 2160 4K TIP PANELA: VA VGA D-SUB: NE HDMI: DA DISPLAY PORT: NE ZVUČNICI: UGRAĐENI PIVOT ROTACIJA: NE PODEŠAVANJE PO VISINI: NE MONTAŽA: VESA 400X300 USB: DA

Cena

Cena sa PDV:	64,402.80 RSD *WEB CENA 70,843.08 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	42.5", 108cm
Panel	VA, Anti-Glare Presvučeno Staklo, Tvrd Okvir (3H), haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9

Osvetljenje	500 cd/m²
Statički kontrast	4000:1
Vreme odziva (GTG)	6,5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	9mm, 9mm, 9mm
Razmak piksela	0.245mm
Boja okvra	crna, mat

Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1RJ45 (LAN) x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 (3.5mm)Zvučnici 2 x 10W
HDCP	1.4 & 2.2
USB portovi	x2 (2.0)

Integrisani softver	Android 11 OS, FailOver, iiSignage², EShare
WiFi	da (Ugradni, 802.11ac)
Hardver	CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB
Dodatno	Komplet za montažu na zid je uključen(VESA 400x300mm)
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	plastika

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	400 x 300mm

Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

Dimenzije proizvoda Š x V x D	967.4 x 555.9 x 40mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1075 x 652 x 144mm
Težina (bez kutije)	9.1kg
Težina (sa kutijom)	12.7kg