

USB SMART CARD READER MANHATTAN 102049, BLACK

Naziv: USB SMART CARD READER MANHATTAN 102049, BLACK

Slika:



Šifra: #BM8866121786417532872

Barkod: 766623102049

Proizvođač: MANHATTAN

Detalji

Kategorija: ČITAČI KARTICA

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 1,504.20 RSD *WEB CENA
1,654.62 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Poboljšati bezbedne podatke i zaštitu pristupa

Tehnologija pametnih kartica pronalazi popularne aplikacije u bezbednosti i kontroli pristupa, finansijskim transakcijama, medicinskoj dokumentaciji, programima lojalnosti, naplati putarine i prodaje, preduzeću ili mrežnom prijavljivanju za jednog korisnika i još mnogo toga što zahteva sigurnu razmenu informacija. Kontakt pametne kartice imaju kontakt, ili "čip", područje sa nekoliko kontaktnih jastučića koji, kada se ubace u čitač pametnih kartica na Manhattanu, mogu potvrditi autentičnost korisnika i bezbedno prenositi informacije između kartice i računara domaćina. Pametne kartice se intenzivno koriste u Evropi i Aziji, a upotreba pametnih kartica raste u Severnoj i Južnoj Americi. Oni zamenjuju manje sigurne i manje pouzdane bar kod ID i kartice sa magnetnom trakom kako bi obezbedili fleksibilne i standardne transakcije i jaku autentifikaciju otpornu na neovlašćeno rukovanje uz minimalnu ljudsku intervenciju.

Brza i jednostavna instalacija

Idealan za desktop i notebook računare bez ugrađenih čitača, čitač pametnih kartica Manhattan se lako instalira pomoću bilo kog USB porta. Plug and play sa Windows i Mac kompatibilnosti, ne zahteva eksterno napajanje ili kablove - samo jednostavnu USB vezu.

- Kompatibilan sa trenja-tipa, kontakt smart kartice
- Idealan za transakcije i aplikacije koje zahtevaju sigurnu razmenu informacija
- Za upotrebu sa vladom, zdravstvenom zaštitom, bankarstvom, zabavom i još mnogo toga
- Instalira se brzo i lako
- Zahteva adapter za čitanje SIM kartica (nisu uključeni)
- Masa: 56g
- Dimenzije: 85x65x15mm
- Standardi i sertifikati: FCC, TO; RoHS2, USB 2.0, CCID
- Integrirani USB kabl: 105cm
- iLED indikator snage i aktivnost
- Radna temperatura: 0 - 50°C