SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

LAN ACCESS POINT TP-LINK OMADA EAP115

Naziv:	LAN ACCESS POINT TP-LINK OMADA EAP115
Slika:	
Šifra:	#BM4366901787022280139
Barkod:	1210002618472
Proizvođač:	TP-LINK

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	
Atributi:	TIP UREĐAJA: ACCESS POINT TIP ANTENE: INTERNA MESTO PRIMENE: INDOOR POE: DA BROJ PORTOVA: 1 4G/SIM SLOT: NE USB PORT: NE BRZINA PROTOKA: 300 MBPS - 750 MBPS MESH: NE FREKVENTNI OPSEG: 2.4 GHZ REPEATER MODE: NE

Cena

Cena sa PDV:	4,513.76 RSD *WEB CENA 4,965.14 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

TP-Link Omada EAP115 je poslovni N300 Wi-Fi access point za plafonsku ili zidnu montažu, namenjen kancelarijama, hotelima, ugostiteljskim objektima i drugim poslovnim prostorima. Radi u 2,4 GHz opsegu brzinom do 300 Mbps, poseduje Fast Ethernet LAN port sa IEEE 802.3af PoE napajanjem i dve interne 4 dBi antene. Podržava centralizovano upravljanje kroz Omada SDN, do 8 SSID mreža, captive portal, VLAN, QoS i napredne funkcije kontrole pristupa.

OPIS / KARAKTERISTIKE

Tip uređaja: Wireless Access Point
Interfejs: Ethernet / Wi-Fi
LAN: 1 × Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps
PoE: Da
PoE standard: IEEE 802.3af
Alternativno napajanje: 9 V DC / 0,6 A
Maksimalna potrošnja: 2,8 W
Wi-Fi standardi: IEEE 802.11b / 802.11g / 802.11n
Wi-Fi frekvencija: 2,4–2,4835 GHz
Maksimalna Wi-Fi brzina: 300 Mbps
Antene: 2 × interne omnidirekcione 4 dBi
Broj istovremenih klijenata: 100+
Pokrivenost: približno 60 m²
Multiple SSID: do 8 SSID-ova
QoS: WMM
VLAN: SSID-to-VLAN mapping / Management VLAN
Captive Portal: Da
802.1X: Da
Bezbednost: WEP / WPA / WPA2 / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA-Enterprise / WPA2-Enterprise
Kontrola pristupa: Da
MAC filtering: Da
Client isolation: Da
Rogue AP Detection: Da
Omada SDN: Da
Centralizovano upravljanje: Omada Hardware Controller / Software Controller / Omada App
Montaža: plafon / zid
Kensington Lock: Da
Dimenzije: 189,5 × 170,5 × 29,7 mm
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja: -40 °C do 70 °C
Radna vlažnost: 10–90% bez kondenzacije
Sertifikacija: FCC / RoHS.