SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

LAN SWITCH TP-LINK TL-SG108-M2 100/1000/2500 8PORT

Naziv:	LAN SWITCH TP-LINK TL-SG108-M2 100/1000/2500 8PORT
Slika:	
Šifra:	#BM4366851787022355236
Barkod:	1210002612678
Proizvođač:	TP-LINK

Detalji

Kategorija:	SVIČEVI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	TIP UREĐAJA: 2.5 GBPS POE: NE BROJ PORTOVA - LAN: 8 MONTAŽA U RACK: DA MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL SFP PORTOVI: NE

Cena

Cena sa PDV:	13,791.20 RSD *WEB CENA 15,170.32 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

TP-Link TL-SG108-M2 je 8-portni 2.5 Gigabit Multi-Gigabit unmanaged switch namenjen brzom proširenju žične mreže u kućnim i poslovnim okruženjima.

Svih osam RJ45 portova automatski podržavaju brzine od 100 Mbps, 1 Gbps i 2.5 Gbps, što omogućava povezivanje 2.5G NAS uređaja, servera, računara, Wi-Fi 6 pristupnih tačaka i drugih mrežnih uređaja velikom brzinom.

Switch pruža switching kapacitet do 40 Gbps i podržava Auto-Negotiation i Auto-MDI/MDIX na svim portovima. Fanless dizajn omogućava potpuno tih rad, dok metalno kućište obezbeđuje veću izdržljivost i efikasno odvođenje toplote.

Uređaj je Plug and Play i ne zahteva dodatnu konfiguraciju. Može se koristiti kao desktop uređaj ili montirati na zid.

Glavne karakteristike:

8 × 2.5 Gigabit RJ45 portova
100 Mbps / 1 Gbps / 2.5 Gbps

Switching kapacitet 40 Gbps
29,8 Mpps forwarding rate
Metalno kućište
Fanless dizajn
Desktop / zidna montaža
Auto-Negotiation
Auto-MDI/MDIX
IEEE 802.1p / DSCP QoS
Jumbo Frame do 10 KB
Plug and Play.

Link: https://www.tp-link.com/us/business-networking/unmanaged-switch/tl-sg108-m2/

Standardi i protokoli: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3bz

Interfejs: 8 × 100 Mbps / 1 Gbps / 2.5 Gbps RJ45 portova

Auto-Negotiation: Da

Auto-MDI/MDIX: Da

Tip uređaja: 2.5G Multi-Gigabit Unmanaged Switch

PoE: Ne

SFP portovi: Ne

Broj LAN portova: 8

Broj ventilatora: Bez ventilatora

Materijal kućišta: Metal

Montaža: Desktop / zidna montaža

Eksterno napajanje: Spoljni adapter 12 V DC / 1 A

LED indikatori: Power + Link/Activity indikator za svaki port

Dimenzije: 226 × 131 × 35 mm

Maksimalna potrošnja energije: 8,45 W

Maksimalno rasipanje toplote: 28,83 BTU/h

Kapacitet prebacivanja: 40 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa: 29,8 Mpps

Tabela MAC adresa: 16K

Memorija paketnog bafera: 1,5 Mb

Jumbo Frame: 10 KB

QoS: IEEE 802.1p / DSCP QoS

Flow Control: IEEE 802.3x

Metod prenosa: Store and Forward

Plug and Play: Da

Sertifikacija: CE, FCC, RoHS

Radna temperatura: 0°C do 40°C

Temperatura skladištenja: -40°C do 70°C

Radna vlažnost: 10% do 90%, bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% do 90%, bez kondenzacije.

Link: https://www.tp-link.com/us/business-networking/unmanaged-switch/tl-sg108-m2/?utm_source=chatgpt.com