SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

SWITCH TP-LINK LS1005G 5-PORT 10/100/1000 UN/5.40

Naziv:	SWITCH TP-LINK LS1005G 5-PORT 10/100/1000 UN/5.40
Slika:	
Šifra:	#BM4366851787022356939
Barkod:	1210002616157
Proizvođač:	TP-LINK

Detalji

Kategorija:	SVIČEVI
Oznake:	
Atributi:	TIP UREĐAJA: 10/100/1000 MBPS POE: NE BROJ PORTOVA - LAN: 5 MONTAŽA U RACK: NE MATERIJAL KUĆIŠTA: PLASTIKA SFP PORTOVI: NE

Cena

Cena sa PDV:	1,500.86 RSD *WEB CENA 1,650.95 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

```
Standardi i protokoli IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3k
Interfejs 5× 10/100/1000Mbps, automatsko pregovaranje, auto-MDI/MDIKS portovi
Količina ventilatora Bez ventilatora
Eksterno napajanje Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 5VDC/0,6A)
Dimenzije (Š k D k V) 3,5 × 2,8 × 0,9 in. (90 × 72 × 23 mm)
Maksimalna potrošnja energije 3.7V
Maks. rasipanje toplote 12.617 BTU/h
PERFORMANSE
Kapacitet prebacivanja 10 Gbps
Brzina prosleđivanja paketa 7,4 Mpps
Tabela MAC adresa 2K
Memorija paketnog bafera 1,5 Mb
Jumbo okvir 16 KB
KARAKTERISTIKE SOFTVERA
Napredne funkcije Zelena tehnologija
802.3Ks kontrola protoka
Pritisak na leđima
Skladištenje i prosleđivanje metoda prenosa
DRUGI
Sertifikacija CE, FCC, RoHS
Sadržaj paketa 5-portni 10/100/1000Mbps Desktop Svitch
Adapter za napajanje
Uputstvo za instalaciju
Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura skladištenja: -40℃~60℃ (-40℉~140℉)
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacijeLink  Switch TP-Link LS1005G 5-port 10/100/1000
```

Standardi i protokoli IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3kInterfejs 5× 10/100/1000Mbps, automatsko pregovaranje, auto-MDI/MDIKS portoviKoličina ventilatora Bez ventilatoraEksterno napajanje Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 5VDC/0,6A)Dimenzije (Š k D k V) 3,5 × 2,8 × 0,9 in. (90 × 72 × 23 mm)Maksimalna potrošnja energije 3.7VMaks. rasipanje toplote 12.617 BTU/hPERFORMANSEKapacitet prebacivanja 10 GbpsBrzina prosleđivanja paketa 7,4 MppsTabela MAC adresa 2KMemorija paketnog bafera 1,5 MbJumbo okvir 16 KBKARAKTERISTIKE SOFTVERANapredne funkcije Zelena tehnologija802.3Ks kontrola protokaPritisak na leđimaSkladištenje i prosleđivanje metoda prenosaDRUGISertifikacija CE, FCC, RoHSSadržaj paketa 5-portni 10/100/1000Mbps Desktop SvitchAdapter za napajanjeUputstvo za instalacijuRadna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F)Temperatura skladištenja: -40℃~60℃ (-40℉~140℉)Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link Switch TP-Link LS1005G 5-port 10/100/1000