

SWITCH TP-LINK LS1005G 5-PORT 10/100/1000 UN/5.40

Naziv: SWITCH TP-LINK LS1005G 5-PORT 10/100/1000 UN/5.40

Slika:



Šifra: #BM4366851787022356939

Barkod: 1210002616157

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake: NOVO

[Proveri dostupnost](#)

Atributi: TIP UREĐAJA: 10/100/1000 MBPS
POE: NE
BROJ PORTOVA - LAN: 5
MONTAŽA U RACK: NE
MATERIJAL KUĆIŠTA: PLASTIKA
SFP PORTOVI: NE

Cena

Cena sa PDV: 2,496.00 RSD *WEB CENA
2,745.60 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Standardi i protokoli IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3k
Interfejs 5x 10/100/1000Mbps, automatsko pregovaranje, auto-MDI/MDIX portovi
Količina ventilatora Bez ventilatora
Eksterno napajanje Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 5VDC/0,6A)
Dimenzije (Š x D x V) 3,5 x 2,8 x 0,9 in. (90 x 72 x 23 mm)
Maksimalna potrošnja energije 3.7W
Maks. rasipanje toplote 12.617 BTU/h
PERFORMANSE
Kapacitet prebacivanja 10 Gbps
Brzina prosleđivanja paketa 7,4 Mpps
Tabela MAC adresa 2K
Memorija paketnog bafera 1,5 Mb
Jumbo okvir 16 KB
KARAKTERISTIKE SOFTVERA
Napredne funkcije Zelena tehnologija
802.3Ks kontrola protoka
Pritisak na leđima
Skladištenje i prosleđivanje metoda prenosa
DRUGI
Sertifikacija CE, FCC, RoHS
Sadržaj paketa 5-portni 10/100/1000Mbps Desktop Switch
Adapter za napajanje
Uputstvo za instalaciju
Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura skladištenja: -40°C~60°C (-40°F~140°F)
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacijeLink [Switch TP-Link LS1005G 5-port 10/100/1000](#)

Standardi i protokoli IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3kInterfejs 5x 10/100/1000Mbps,
automatsko pregovaranje, auto-MDI/MDIX portoviKoličina ventilatora Bez
ventilatoraEksterno napajanje Spoljni adapter za napajanje (izlaz: 5VDC/0,6A)Dimenzije (Š
x D x V) 3,5 x 2,8 x 0,9 in. (90 x 72 x 23 mm)Maksimalna potrošnja energije 3.7WMaks.
rasipanje toplote 12.617 BTU/hPERFORMANSEKapacitet prebacivanja 10 GbpsBrzina
prosleđivanja paketa 7,4 MppsTabela MAC adresa 2KMemorija paketnog bafera 1,5
MbJumbo okvir 16 KBKARAKTERISTIKE SOFTVERANapredne funkcije Zelena
tehnologija802.3Ks kontrola protokaPritisak na leđimaSkladištenje i prosleđivanje metoda
prenosaDRUGISertifikacija CE, FCC, RoHSSadržaj paketa 5-portni 10/100/1000Mbps
Desktop SwitchAdapter za napajanjeUputstvo za instalacijuRadna temperatura okoline:
0°C~40°C (32°F~104°F)Temperatura skladištenja: -40°C~60°C (-40°F~140°F)Radna
vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [Switch TP-Link LS1005G 5-port 10/100/1000](#)