

CUDY GS1005P 2.0 SWITCH GIGABIT RJ45 POE PORTOVI 30 W IEEE 802.3AT/AF

Naziv: CUDY GS1005P 2.0 SWITCH GIGABIT RJ45 POE
PORTOVI 30 W IEEE 802.3AT/AF

Slika:



Šifra: #BM2726931787023926110

Barkod: 6971690790998

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 3,328.62 RSD *WEB CENA
3,661.48 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

CUDY GS1005P 2.0TEHNIČKE
SPECIFIKACIJEINTERFEJSGigabit RJ45 portovi: 5Gigabit
RJ45 PoE portovi: #1-#4Maksimalna snaga po jednom
PoE portu: 30 WNapomena za PoE portove:- PoE
portovi podržavaju IEEE 802.3at/af standarde.PoE
prioritet:- Inteligentno upravljanje napajanjem:
Automatski se isključuje poslednji napajani uređaj kada
ukupna potrošnja premaši raspoloživi PoE
budžet.Zaštićeni RJ45 portovi: DaExtend Mode portovi:
#1-#4VLAN Mode portovi: #1-#4LED INDIKATORI-
Napajanje- PoE status svakog PoE porta- Link/ACT
status svakog Ethernet porta- PoE Max statusFIZIČKI
PREKIDAČI- VLAN / Default / Extend DIP prekidač- PoE
Watchdog uključivanje/isključivanjeNapomena za PoE
Watchdog:- PoE Watchdog pokušava da restartuje
prikjučene uređaje koji nisu aktivni 5 minuta.- Ne
uključivati ovu funkciju za uređaje koji imaju funkciju
automatskog ažuriranja putem
interneta.PERFORMANSEMaksimalna brzina i udaljenost
preko bakarnog kabla:- Cat. 3 ili bolji kabl: 100 m pri 10
Mbps- Cat. 5 ili bolji kabl: 100 m pri 100 Mbps- Cat. 5e
ili bolji kabl: 100 m pri Gigabit brzini- Cat. 5e ili bolji
kabl: 250 m pri 10 MbpsNapomena:- Prenos na
udaljenosti do 250 metara moguć je samo preko
portova sa aktiviranim Extend Mode režimom.MAC
tabela: 2048 adresaMaksimalni switching kapacitet: 10
GbpsMaksimalna brzina prosleđivanja: 7,44 MppsJumbo
Frame: 15 KBBafer za pakete: 3 MbitNAPAJANJETip
ulaza za napajanje: DC priključakNačin napajanja:
DCUlazno napajanje: 54 V ? 1,11 AStrujni adapter u
pakovanju:- Ulaz: 100-240 V~, 50/60 Hz- Izlaz: 52 V ?
1,11 ASnaga napajanja: 60 WMaksimalna potrošnja bez
PoE: 5 WMREŽNI STANDARDIPodržani 802.3 protokoli:-
802.3i 10BASE-T- 802.3u 100BASE-TX- 802.3ab
1000BASE-T- 802.3x Flow Control- 802.3af PoE-
802.3at PoEUpravljanje PoE napajanjem:- Inteligentno
upravljanje napajanjemPOUZDANOSTNačin
uzemljenja:- Utikač sa tri kontaktaEMS:IEC/EN 61000-4-
2, nivo 3 ESD:- Kontakt: 6 kV- Vazduh: 8 kVIEC/EN
61000-4-5, nivo 4 zaštite od prenapona:- Napajanje,
DM: 2 kV- Napajanje, CM: 4 kV- RJ45, CM: 4 kVUSLOVI
RADARadna temperatura: 0-40 °CTemperatura
skladištenja: -40-70 °CRadna vlažnost: 10-90%, bez
kondenzacijeVlažnost pri skladištenju: 10-
95%MEHANIČKE KARAKTERISTIKEDimenzije: 119 × 85
× 28 mmDimenzije u inčima: 4,69 × 3,35 × 1,1
inčaTežina proizvoda: 253 gMaterijal kućišta:
MetalNačin instalacije:- Postavljanje na radnu površinu-
Montaža na zidSADRŽAJ PAKOVANJA- Cudy GS1005P-
Strujni adapter- Kabl za napajanje- Uputstvo za
instalaciju