SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CUDY M1200 1-PACK V 2.0 MESH 867 MBPS + 300 MBPS 4-STREAM DUAL-BAND WI-FI 5

Naziv:	CUDY M1200 1-PACK V 2.0 MESH 867 MBPS + 300 MBPS 4-STREAM DUAL-BAND WI-FI 5
Slika:	
Šifra:	#BM2726901787023929905
Barkod:	6971690792732
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	2,770.54 RSD *WEB CENA 3,047.59 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	CUDY M1200 2.0TEHNIÈKE SPECIFIKACIJEPROCESORDetalji procesora: 580 MHz, jedno jezgro, MIPS24KECMEMORIJA / SKLADIŠTEFlash/ROM: 16 MB (128 Mbit) NORDDR/RAM: 128 MB (1 Gbit) DDR3BEŽIÈNA MREŽABrzina Wi-Fi mreže na 5 GHz: 867 MbpsBrzina Wi-Fi mreže na 2,4 GHz: 300 MbpsBroj prostornih tokova na 5 GHz: 2Broj prostornih tokova na 2,4 GHz: 2Wi-Fi antene: 2× interneFEM ili PA/LNA:- 5 GHz: 2× interne- 2,4 GHz: 2× interneBeamforming: PodržanDomet:- Maksimalno: 170 m- Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni domet Wi-Fi mreže može da varira u zavisnosti od rasporeda prostora i materijala zidova. Za preporuke za postavljanje pogledati specifikacije za prolaz kroz zidove.Prolaz kroz zidove:- Dva drvena zida debljine manje od 10 cm- Jedan betonski zid debljine manje od 20 cmPreporučena pokrivenost u zatvorenom prostoru:- Paket od 2 uređaja: 160 m2- Paket od 3 uređaja: 220 m2- Odnosi se na slučaj bežičnog povezivanja između uređaja. Postaviti uređaj u sredinu svakog sprata, sa najviše dve prepreke do svake prostorije.INTERFEJSI10/100 Mbps RJ45 portovi: 2Napomena za Ethernet: Automatski WAN/LAN portLED INDIKATOR- SistemFIZIÈKI PREKIDAÈI- WPS dugme- Reset dugmeNAPAJANJETip ulaza za napajanje: DC priključakNačin napajanja: DCUlazno napajanje: 12 V ? 1 AStrujni adapter u pakovanju:- Ulaz: 100–240 V~, 50/60 Hz- Izlaz: 12 V ? 1 APOUZDANOSTUSLOVI RADA:- Radna temperatura: 0–40 °C- Temperatura skladištenja: -40–70 °C- Radna vlažnost: 10–90%, bez kondenzacije- Vlažnost pri skladištenju: 5–95%, bez kondenzacijeSERTIFIKATI- FCC- CEMEHANIÈKE KARAKTERISTIKENačin instalacije:- Postavljanje na radnu površinuDimenzije: 85 × 85 × 86,5 mmDimenzije u inčima: 3,35 × 3,35 × 3,41 inčaTežina proizvoda:- Paket od 3 uređaja | EU: 406,5 g- Paket od 1 uređaja | EU: 135,5 g- Paket od 2 uređaja | EU: 271 gSADRŽAJ PAKOVANJA- Cudy M1200- Strujni adapter- Ethernet kabl- Uputstvo za instalaciju