

GMB POE SWITCH FS1006P,IEEE802.3AF/AT, 4 POE 10/100M, 2 UP-LINK 100/100M,52V 65W, 30W/POE, VLAN 250M

Naziv: GMB POE SWITCH FS1006P,IEEE802.3AF/AT, 4 POE 10/100M, 2 UP-LINK 100/100M,52V 65W, 30W/POE, VLAN 250M

Slika:



Šifra: #BM776931789097619810

Barkod: 8602831842433

Proizvođač: GEMBIRD

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 3,252.23 RSD *WEB CENA
3,577.45 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Tehničke specifikacije- Napajanje (Power): - Napon strujnog adaptera: AC 110V-240V - Potrošnja: 150W (52V, 2.88A)- Mrežni konektor (Network Connector): - Mrežni port (Network Port): - PoE Ethernet port: 1-8 Port: 10/100Mbps - Ethernet port: Uplink Port: 10/100Mbps- Udaljenost prenosa (Transmission Distance): - 1-8 Port: 100Mbps: 0-100m; 10Mbps: 0-250m - Uplink Port: 0-100m- Medijum prenosa (Transmission Medium): - Cat5/5e/6 standardni mrežni kabl- Mrežni prekidač / Svič (Network Switch): - Mrežni standard: IEEE802.3/802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab - Kapacitet prebacivanja (Switching Capacity): 2.0Gbps - Paketna bafer memorija (Packet Buffer Memory): 1Mbits - MAC tabela (MAC Table): 1K - Brzina prosleđivanja paketa (Packet Forwarding rate): 10Mbps: 14880pps/port, 100Mbps: 148800pps/port- PoE napajanje (Ethernet Power Supply): - PoE standard: IEEE 802.3af/at - PoE napajanje kroz parice (PoE Power Supply): End-Span (1/2+; 3/6-) - PoE snaga (PoE Power): af=15.4W, at=30W, maksimalna snaga pojedinačnog porta 30W- RJ45 port: - Funkcija porta (Port Function): Mehanizam prioriteta napajanja, brzo i automatsko MAC učenje i starenje (automatic learning and aging), IEEE802.3X Full-duplex i mod povratnog pritiska (backpressure) za Half-duplex mod- LED indikatorska lampica (LED indicator light): - LED Indikator: LINK/ACT.100Mbps; PoE Status Indicator (Indikator PoE statusa); Power indicator (Indikator napajanja); Extender (Produživač)- Radno okruženje (Operating environment): - Radna temperatura: 0°C - 55°C - Relativna vlažnost vazduha: 20% - 95% - Temperatura skladištenja: -20°C - 70°C- Mehanička svojstva (Mechanical properties): - Dimenzije (D×Š×V): 202mm * 140mm * 45mm - Boja: Crna - Težina: 1.05kgIndikatori radnog statusaPWRBoja: Crvena- OFF (Isključeno): Prekidač (Svič) nema napajanje- ON (Uključeno): Prekidač je pod napajanjemData, LNK/ACTBoja: Zelena svetlo- OFF (Isključeno): Nema veze sa mrežnim uređajima- ON (Uključeno): Povezano sa mrežnim uređajima- BLINK (Treperi): Podaci se prenosePoEBoja: Crvena- OFF (Isključeno): PoE port nema napajanje- ON (Uključeno): PoE port obezbeđuje napajanjeDial light (Preklopnik)Boja: Zelena / OFF- OFF (Isključeno): Brzina prenosa 100M, maksimalna udaljenost prenosa 0-100mBoja: Zelena / ON- ON (Uključeno): Brzina prenosa 10M, maksimalna udaljenost prenosa 0-250mUplinkBoja: Zelena- OFF (Isključeno): Nema veze sa mrežnim uređajima- ON (Uključeno): Povezano sa mrežnim uređajima- BLINK (Treperi): Podaci se prenose