SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

GMB POE -FS1010PG SWITCH, IEEE802.3AF/AT, 8 POE 10/100M, 2 UP-LINK 100/1000M , 52V 120W, 30W/POE, VL

Naziv:	GMB POE -FS1010PG SWITCH, IEEE802.3AF/AT, 8 POE 10/100M, 2 UP-LINK 100/1000M , 52V 120W, 30W/POE, VL
Slika:	
Šifra:	#BM776931789184069442
Barkod:	8602817245630
Proizvođač:	GEMBIRD

Detalji

Kategorija:	LAN RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	4,906.32 RSD *WEB CENA 5,396.95 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Osnovno:-Model: POE-FS1010PG / FS1010PG-Standardi: IEEE 802.3af / 802.3at (PoE/PoE+), 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3xPortovi:-8× 10/100 Mbps RJ45 PoE (portovi 1–8)-2× 10/100/1000 Mbps RJ45 uplink (bez PoE)-PoE način: Mode A (pinovi 1/2 +, 3/6 -)-Maks. po portu: 30 W-Ukupna PoE snaga t: 120 W (52 V)-Inteligentno upravljanje snagom: ako se prekorači budžet, isključuje poslednji priključeni uređaj-Posebne funkcije (prekidači na uređaju)-Extend: prenos do 250 m na 10 Mbps (portovi 1–8, Cat5e+)-VLAN / CCTV: izolacija portova 1–8 (ne vide se međusobno, samo uplink)-Watchdog: ako klijent na PoE portu ne šalje saobraćaj ~5 min, restartuje napajanje tog portaPerformanse:-Switching capacity: 5,6 Gbps-Forwarding rate: 4,166 Mpps-MAC tabela: 2048 (2K)-Packet buffer: 2 Mbit-Jumbo frame: 2 KB-Način rada: store-and-forward-Hlađenje: bez ventilatora-Napajanje i potrošnja-Ulaz: 100–240 V AC, 50/60 Hz-Interno napajanje: 52 V / ~2,3 A, 120 W-Potrošnja bez PoE: ? 5 WFizički:-Dimenzije: oko 200 × 118 × 44 mm-Težina: oko 0,63–0,64 kg-Kućište: metalno, desktop / zid-LED: Power, Link/Act po portu, PoE MaxOkolina:-Radna temperatura: 0–40 °C (neki listovi navode šire)-Vlažnost: 10–90 % bez kondenzacije-Zaštita: ESD (kontakt 6 kV / vazduh 8 kV), prenapon na napajanju i RJ45