SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

GMB POE -GS1006PTS1 SWITCH, IEEE802.3AF/AT/BT, 4 POE 100/1000M, 2 UP-LINK 100/1000M, 52V 120W ,30W/P

Naziv:	GMB POE -GS1006PTS1 SWITCH, IEEE802.3AF/AT/BT, 4 POE 100/1000M, 2 UP-LINK 100/1000M, 52V 120W ,30W/P
Slika:	
Šifra:	#BM776931789184071194
Barkod:	8608271216452
Proizvođač:	GEMBIRD

Detalji

Kategorija:	LAN RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	7,144.10 RSD *WEB CENA 7,858.51 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Karakteristike proizvoda - Podržava 2 uplink porta od 100 Mbps i 8 PoE portova od 100 Mbps.- Kapacitet preklapanja je 1,8 Gbps.- Podrška za IEEE802.3af, IEEE802.3at standard; ukupna PoE snaga 150W.- Automatsko učenje i starenje MAC adresa, kapacitet MAC tabele je 8K.- Portovi se automatski prilagođavaju MDI/MDIX režimu.- Podrška za veliku udaljenost do 250 metara za prenos podataka i napajanje.- Podrška za napajanje AC 110V, AC 220V.- Zaštita od groma do 6000V. Tehničke specifikacije: Napajanje:- Napon adaptera: AC 110V-240V- Potrošnja: 150W (52V, 2.88A) Mrežni konektor- Mrežni port / PoE Ethernet port: Portovi 1–8 : 10/100 Mbps- Ethernet port: Uplink port : 10/100 Mbps- Udaljenost prenosa: - Portovi 1–8 : 100 Mbps 0–100 m; 10 Mbps: 0–250 m - Uplink port : 0 ~ 100 m- Prenosni medijum: Cat5/5e/6 standardni mrežni kabl **Mrežni prekidač**- Mrežni standard: IEEE802.3/802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.ab- Kapacitet preklapanja: 2.0 Gbps- Memorija bafera paketa: 1 MBits- MAC tabela: 1K- Brzina prosleđivanja paketa: 10 Mbps: 14880 pps/port; 100 Mbps: 148800 pps/port **Ethernet napajanje**- PoE standard: IEEE 802.3af/at- PoE napajanje: End-Span (1/2+; 3/6-)- PoE snaga: af=15.4W, at=30W, izlazna snaga po portu 30W- Mehanizam prioriteta napajanja, brzo i unapred MAC automatsko učenje i starenje IEEE802.3X Full-duplex režim i backpressure za Half-duplex režim **RJ45 port**- Funkcija porta: (vidi tekst iznad uz Ethernet napajanje) **LED indikator**- LED indikator: LINK/ACT.100Mbps; PoE Status Indicator; Power indicator; Extender **Radno okruženje**- Radna temperatura: 0°C ~ 55°C- Relativna vlažnost: 20~95%- Temperatura skladištenja: -20°C ~ 70°C **Mehaničke karakteristike**- Dimenzije (D×Š×V): 202 mm * 140 mm * 45 mm- Boja: Crna- Težina: 1.05 kg Indikatori radnog statusaNapomena: 802FGH PWR i PoE dele isti otvor za lampu PWR | Crvena | OFF: Prekidač nije uključen ON: Prekidač je uključen Data, LNK/ACT | Zeleno svetlo | OFF: Nema veze sa mrežnim uređajima ON: Povezan sa mrežnim uređajima BLINK: Podaci se prenose PoE | Crvena | OFF: PoE port nije napajan ON: PoE port se napaja Dial light | Zeleno/OFF | OFF: Brzina prenosa 100M, maksimalni prenos 0-100M Zeleno/ON | ON: Brzina prenosa 10M, maksimalni prenos 0-250M Uplink | Zeleno | OFF: Nije povezan sa mrežnim uređajima ON: Povezan sa mrežnim uređajima BLINK: Podaci se prenose